

POE 泰国陶氏 8180 注塑级 抗冲击改性 高流动 耐候 热塑性弹性体POE 塑胶原料

产品名称	POE 泰国陶氏 8180 注塑级 抗冲击改性 高流动 耐候 热塑性弹性体POE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.90/KG
规格参数	POE:高流动 耐候 8180:注塑级 抗冲击改性 泰国:泰国陶氏
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

物理性能	门尼粘度 (ML 1+4, 121 ° C)	ASTM D1646	MU	37	
	密度 (比重)	23 ± 2 , 50 ± 5% RH	ASTM D792	g/cm	0.863
	熔体质量流动速率 (MFR)	(190 ° C/2.16 kg)	ASTM D1238	g/10 min	0.50

测试类别

机械性能

1% 正割: 模压成型	10 mm/min , 3.2mm	ASTM D790	MPa	8.50
2% 正割: 模压成型	7.70			
断裂强度	50 mm/min,3.2mm	ASTM D638	6.30	
断裂伸长率	%	910		
硬度	邵氏 A, 1 秒, 模压成型		ASTM D2240	63
	邵氏 D, 1 秒, 模压成型		16	