

实验室专用超纯水机WP-UP- -10

产品名称	实验室专用超纯水机WP-UP- -10
公司名称	安徽蜀宁仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:WP-UP- 系列 操作压力:1 - 5 (Mpa)
公司地址	安徽省合肥市蜀山区青阳北路颐和花园清苑8幢104室
联系电话	暂无

产品详情

实验室专用超纯水机

功能特点：

微电脑全自动控制，人性化操作显示系统，两个取水口设计；

轻触按键式触摸控制设计，plc全自动控制，具有人机对话功能；

0.5 lcd背光液晶在线电阻率监测仪，准确直观的显示出水水质：

电导池的温度补偿为 ± 0.1 ，灵敏常数为 0.01cm^{-1} ；

系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能；

系统具备ro膜自动冲洗、定期灭菌功能；

系统配备uf超滤除热源装置；

系统配备20l进口真空压力储水桶，避免了与空气接触的二次污染；

采用内置可调压ro静音增压本泵（ce认证），可连续运转10000小时以上；

系统具备定量取水功能，设置有500ml、1000ml、2000ml、5000ml四个量程定量取水装置；

采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷；

随机赠送“安装、操作、维护保养”vcd培训光碟壹张，使用户更直观、更全面的了解纯水机性能。

技术参数：

进水水源	城市自来水 水温1 - 45 水压1-5kg tds < 200ppm						
一机两用	可同时制备取用两种水质的水，即ro水和超纯化水						
出水水质	ro水电导率 1 μs/cm@25 ; 电阻率 1m .cm@25						
	水质标准达到实验室用水 (gb/t 6682 - 2008) 三级水标准						
	up超纯水电导率 0.055 μs/cm@25 ; 电阻率：18.25m .cm@25						
	达到美国cap、astm、nccls标准及电子一级超纯水标准						
	微粒子/颗粒物 (大于0.1 μ m) 含量: 1/ml 热源含量： < 0.005eu/ml						
	微生物/菌落数含量： < 1cfu/ml 总有机碳量toc: 5ppb						
	金属阳离子含量 (单位ppb)：						
	fe(铁) < 0.005 cu(铜) < 0.005 al(铝) < 0.005 ni(镍) < 0.005						
	zn(锌) < 0.02 cr(铬) < 0.005 na(钠) < 0.01 k(钾) < 0.02						
	阴离子含量(单位ppb):						
	cl-(氯) < 0.01 no2-(亚硝酸根) < 0.02 no3-(硝酸根) < 0.02 so42-(硫酸根) < 0.01						
瞬间取水量	1.5-2l/min				在线监测	配备在线电阻率	
制水量	5l/h 10l/h 20l/h 30l/h 40l/h				储水桶配置	配20升进口真空压力桶	
电源	220v/50hz	功率	30w/50w/75w/100w			纯化柱配制	配备6通道纯化柱
主机体积	长430mm × 宽480mm × 高540mm			重量	35kg	uf超滤配置	孔径0.1 μ m