

# 河北预制直埋保温弯管生产厂家

产品名称	河北预制直埋保温弯管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

### 一、材料特征

道达尔石化的XRT70材料不但是是一种乙烯和己烯共聚聚乙烯，而且也是和种PE-RT 型材料，专为高温应用领域而开发，由其制作的PE-RT 型管道具有、低温及耐应力开裂性能，堪称一种的冷热水管材材料。

1. PE-RT 型纯塑料城市直埋供热管道，颜色：白色/灰色。
2. PE-RT 型预制直埋个中保温管

高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料（简称PE-RT li保温复合塑料管），由高密度聚乙烯外护管、聚氨酯泡沫塑料保温层和工作管紧密结合而成。

### 二、执行行业标准

PE-RT 型管材执行标准：GB/T28799-2012

PE-RT 型预制直埋保温管执行行业标准：CJ/T480-2015

《PE-RT 型预制直埋保温管》

### 三、产品优势

1. 性强（可达95 ）；

2. 抗冲击强度高；
3. 低温情况下柔韧性良好；
4. 酸碱性能好，使用寿命长（使用50年）
5. 保温性能好（优于钢管）更节能
6. 可焊接（修补）性；使用寿命长。
7. 耐应力开裂性能，应用在户外管网在50吨重力下，只会发生变形，不会开裂；
8. 挠度好，应用在户外管网在地基发生沉降时不会发生渗漏和开裂；
9. 采用电熔连接，方便、快捷、安全性高，后期免维护；

#### 四、连接方式

1. 承插热熔和对接焊连接；

承插热熔连接规格尺寸为：dn20mm-dn75mm; 对接焊规格尺寸为dn50mm-dn315mm。

2. 承插电熔连接：

承插电熔连接规格尺寸为dn20mm-dn315mm。

#### 五、应用范围

1. 城市集中供热二次管网、温泉水保温管道
2. 工厂空气能热泵热水工程、太阳能热水工程
3. 学校、医院、酒店、宾馆、桑拿、足浴、别墅、度假村空气能热泵热水工程、太阳能热水工程