

天津有源滤波设备 博宁 天津有源滤波

产品名称	天津有源滤波设备 博宁 天津有源滤波
公司名称	天津市博宁电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台开发区丰泽四大道2号
联系电话	13512930889 13512930889

产品详情

有源电力滤波器的性能特点

- 1、动态有源滤波，全方面改善电能质量；
- 2、DSP全数字控制，天津有源滤波配置，20KHz开关频率，对负载的动态变化迅速响应；
- 3、谐波补偿次数可选择，较高能滤除50次谐波；
- 4、有源电力滤波器可选择同时补偿无功；
- 5、具备三相不平衡补偿能力；
- 6、具有自动限流功能，不会发生过载；
- 7、效率很高，天津有源滤波装置，满载损耗小于2、57；
- 8、并联安装方式，安装简单，天津有源滤波设备，体积小；
- 9、降低线路损耗，消除谐波引起的变压器和电机发热，实现系统大幅度节能；
- 10、有源电力滤波器的滤波效果不受系统阻抗变化影响，并能自动抑制系统谐振；
- 11、按照配电结构，可选择局部补偿、部分补偿或总补偿，CT可位于电源侧或负载侧；
- 12、易于扩展和冗余设计，可z多10台并联运行。

有源滤波器的应用场合-

有源滤波器的应用场合--医院系统 医院对供电的连续性和可靠性有非常严格的要求，0类场所自动恢复供电时间 $T \leq 15S$ ，1类场所自动恢复供电时间 $0.5S \leq T \leq 15S$ ，2类场所自动恢复供电时间 $T \leq 0.5S$ ，电压总谐波畸变率 $THDu \leq 3\%$ ，X光机、CT机、都是谐波含量极高的负载。有源滤波器的应用场合--剧场/体育馆 可控硅调光系统、大型LED设备等都是谐波源，在运行过程中会产生大量的三次谐波，天津有源滤波，不但造成配电系统的电力设备效率低下，而且还会造成灯光频闪，对通信、有线电视等弱电回路产生杂音，甚至产生故障。

使用有源滤波器治理谐波的场所有哪些？

虽然存在非线性负载的谐波，但在一些行业存在不同的谐波问题。下面我与大家分享我与需要处理谐波问题的行业和负载的联系。这是一项长期从事电能质量行业的工作，了解电弧加热设备的知识：如电弧炉、焊机等。交流整流直流电力设备：如电力机车、电解、电镀等。

电气设备的交流整流和再逆：如变频调速、变频空调等。开关电源设备：如中频炉、彩电、计算机、电子整流器等。基本上是非线性电气设备，但它们的谐波是不同的，其中谐波比较严重。

- 1、金融通信机房的UPS和交换电流。
- 2、医院的CT、MR和加su器。
- 3、港口码头用变频器。
- 4、变频器和直流驱动由机械制造。
- 5、矿产开采的变频器，

天津有源滤波设备-博宁(在线咨询)-天津有源滤波由天津市博宁电气设备有限公司提供。天津有源滤波设备-博宁(在线咨询)-天津有源滤波是天津市博宁电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。