

TY-B氧化涂布淀粉 布料消泡剂

产品名称	TY-B氧化涂布淀粉 布料消泡剂
公司名称	漯河市天业工贸有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	加工助剂名称:布料消泡剂 型号:TY-B 品牌:天业
公司地址	漯河市源汇区阴阳赵乡高庄村北
联系电话	13803959402

产品详情

加工助剂名称	布料消泡剂	型号	TY-B
品牌	天业	有效物质含量	98 (%)
产品规格	25	执行标准	Q/LLL055-2006
主要用途	涂布淀粉	应用范围	造纸 纺织

ty-b氧化淀粉

一·功能：

ty-b氧化淀粉是一种良好的涂布淀粉，其功能主要表现在

- 1· 提高纤维和颜料的粘合力度
- 2· 提高良好的保水性
- 3· 提高优良的流变性触变性
- 4· 提高布匹的挺度
- 5· 节约成本

二·技术指标：

水分： 12%

外观：白色微粉

ph值：6-8

细度：（120目筛） 99.0

粘度：（4 # 杯）40-50秒

白度：（%） 88

淀粉原料及产品的各项指标可以用户要求调整

三·产品特性：

- 1· 与许多合成胶具有良好的相容性，替代部分合成胶液
- 2· 调节印刷时涂层对颜料的吸附性能，以取代颜料的凝固和颜料光洁度的平衡，改良印刷效果。
- 3· 产品糊化温度低，流动性 成膜性及粘度稳定性好，提高粘结力度。
- 4· 具有良好的保水性能，能提防涂料在使用时出现的水分流失。
- 5· 能提高刮刀涂布是的流变性能。

四·使用方法：

1· 建议用量

在100份颜料中淀粉粘合剂用量：

轮转凹版印刷纸：4.0-6

胶版印刷纸：12-20

涂布纸版：15-22

加上其他涂层原料，总干物含量可高达70%

2· 使用温度

批式蒸煮：将淀粉计量加入冷水中，制成20-40%的液体，搅拌升温至90 ，90-95 保温15-25分钟备用。

使用浓度：30-40%

储存温度：60-70

使用温度：< 65

五·包装储存：25公斤干燥通风处（二年）