

改性PPS 导电 防静电 厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 改性PPS 导电 防静电 厂家 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124 |

产品详情

原材料选项对PPS生产制品有什么影响

- 1.原材料粒度差异较大，使得难以均匀塑化，而光泽不良，对此，需要将原材料进行筛分处理。
- 2.原料中再生料或水口料加入太多，影响熔体的均匀塑化而光泽不良，对此，应减少再生料或水口料加入量。
- 3.有些原材料在调温时会分解变色导致光泽不良，对此，应选用耐温性较好的原材料。
- 4.原材料中水分或易挥发物含量过高，受热时挥发成气体，在型腔和熔体中凝缩，导致塑件光泽不良，对此，应对原材料进行预干燥处理。
- 5.有些添加剂的分散性太差而使塑件光泽不良，对此，应改用流动性能较好的添加剂。
- 6.原材料中混有异物，杂料或不相溶的物料，它们不能与其原料均匀混熔在一起而导致光泽不良，对此，应事先严格排除这些杂料。
- 7.若润滑剂用量过少，熔体的流动性较差，塑件表面不致密，使得光泽不良，对此，应适当增加润滑剂的用量。
- 8.要根据你的模具抛光度是否达到要求，如果模具本身没有问题的话，要确定你的ABS的特性来确定，可以选择高模温，高速高压；用冷冻水也能达到光洁度。

