

耐火母线槽 扬中市思宇电气 耐火母线槽批发

产品名称	耐火母线槽 扬中市思宇电气 耐火母线槽批发
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

产品详情

母线槽特点是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz，耐火防水母线槽，额定电压380V，额定电流250A-6300A的三相四线，三相五线制供配电系统工程中。

母线槽特点是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz，额定电压380V，额定电流250A-6300A的三相四线，三相五线制供配电系统工程中。

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。耐火母线槽与防火母线槽的区别：耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，耐火母线槽批发，满负荷运行可达8小时以上。防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，密集型耐火母线槽，火燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接触及的一种部件，耐火母线槽，其防护等级至少为IP30。门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。盖板-----是外壳的上下壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。耐火母线槽-扬中市思宇电气-耐火母线槽批发由扬中市思宇电气有限公司提供。扬中市思宇电气有限公司是江苏镇江,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在思宇电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创思宇电气更加美好的未来。