

# 瓦楞纸板冷裱专用胶粉 天业

产品名称	瓦楞纸板冷裱专用胶粉 天业
公司名称	漯河市天业工贸有限公司
价格	75.00/件
规格参数	品牌:天业 净重:25kg (g) 保质期:12 (个月)
公司地址	漯河市源汇区阴阳赵乡高庄村北
联系电话	13803959402

## 产品详情

品牌	天业	净重	25kg (g)
保质期	12 (个月)	糊化度	常温
水分含量	12 (%)	生产厂家	漯河天业工贸有限公司
原产地	河南	储藏方法	常温 常压
生产日期	见包装代	售卖方式	包装
特产	是		

速干胶粉一·适用范围及特性 速干胶粉适用于瓦楞纸板的冷裱，是白乳胶的替代品。具有无毒·无害·易粘合·干燥快·使用方便等特点。二·本品牌有Is-4型和Is-6型两种

1·Is-4型主要适用自动和半自动贴面机，调配时按所需胶粉数量的4倍加水，然后按调配工艺操作。2·Is-6型主要适用单列胶水机手动贴面。调配时按所需胶粉量的5倍加水，然后按调配工艺操作。三·质量标准 外观：白色粉状 细度：80目筛余物4% pH值：8.0 溶解度：(20%浆液·碱溶)80% 水分：<12% 四·调配工艺实例1·搅拌机加水200公斤加入Is-4型胶粉50公斤搅拌5分钟，滴入消泡剂20克消除液面上的泡沫。2·取片碱6公斤，硼砂2.5公斤放入同一容器内，加水10-15公斤，用木棒搅拌使之完全溶解。3·将完全溶解的片碱硼砂溶液慢慢加入搅拌机内使胶粉浆液熟化，继续搅拌15-20分钟如胶液上面泡沫太多，可在第加适量消泡剂消泡。4·配置Is-6型胶粉时再搅拌机内多加水50公斤，即总加水量是250公斤，其他程序的工艺配方不变。五·配制成的胶水质量技术指标 1·外观：乳白色粘液 2·粘度:50秒(涂-4#杯粘度计) 3·固含量：22% 4·粘合强：>5.88n(原浆纸) 5·干燥速度：1分钟初粘定位。