

# 景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播，工厂双向对讲广播系统厂家

产品名称	景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播，工厂双向对讲广播系统厂家
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DISHIPU任意分 型号选择区域:DSP-2009 特定 产地:深圳市索想伟业科技有限公
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播，工厂双向对讲广播系统厂家，，一点对点，一对多，分区广播，可以放音乐，可以控音量大小，可以看到在线和离线，可以配置Ip地址一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及号角喇叭。采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒支持 48kHz采样率16bit，8~320Kbps数字音频码流解码内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)50W功率输出，景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播工厂双向对讲广播系统厂家设计，铝壳支持电信，移动，联通4G全网通，有线宽带接入全天候设计，防水等级可达IPX5。监听级扬声器单元，完美还原人声语音及音乐终端支持服务软件远程控制方式调节音量底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由支持DC供电供电方式选择，并支持国际通用SIP协议电源、功耗 DC15V-24V/3A待机 < 2W网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP额定功率（DC供电）50W（8 定阻）网络芯片速率 10/100M自适应，音频采样、位率 8kHz~44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps\

工作电压：DC12V；功率：30W；网络通讯协议：TCP/IP UDP SIP；网络芯片速率：10/100Mbps；

音频采样、位率：8kHz~44.1kHz, 16位，8Kbps~320Kbps；

音频格式：MP3，WAV；

接口：一个网络接口，支持2个短路输入，3个短路输出，支持2路音频输出2个LED状态指示灯，支持外部电源供电；

外壳防护等级：外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求；

工作温度：-20 ~+60；湿度（非浓缩）：90%RH（无结露）

外形尺寸：100\*75\*345

其他：含广播控制模块，可与智慧路灯平台系统兼容

景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播 工厂双向对讲广播系统厂家产品特点：

提供广播、喊话功能景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播  
工厂双向对讲广播系统厂家音频输出的增益可调整

景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播 工厂双向对讲广播系统厂家可通过WEB界面进行设置

景区双向对讲广播，高速路双向对讲广播 工厂双向对讲广播系统厂家支持在线软件升级

支持UDP、TCP、组播三种广播传输协议，针对当前服务器中不同的广播任务设置不同传输方式。

以太网传输可实现跨路由，跨网段传输