

# KPZ抗震盆式橡胶支座 公路桥梁摩擦摆球型减隔震 滑动 固定铰支座

产品名称	KPZ抗震盆式橡胶支座 公路桥梁摩擦摆球型减隔震 滑动 固定铰支座
公司名称	衡水科桥工程橡胶有限公司
价格	1298.00/个
规格参数	品牌:衡科工 型号:KPZ 产地:河北衡水
公司地址	衡水市桃城区橡胶城
联系电话	13315865798

## 产品详情

KPZ系列盆式支座的性能特点：

- 1、KPZ系列盆式支座的竖向规划承载力:本系列支座规划承载力分31级，即支座规划承载力答应超载10%。即从0.8~60MN。在竖向规划载荷下，支座压缩变形量不大于支座总高度的2%，盆环上口径向变形不大于盆环口咱径的0.5%。支座分为GD固定支座、DX单向活动支座、SX双向活动支座，活动支座的位移量分为三档；要求特殊位移量时可具体规划。水平承载力:固定支座各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力可承受支座规划承载力的20%。
- 2、摩擦系数:单向活动抗震支座，在硅脂润滑下，常温型支座(-25 ~+60)规划摩擦系数最小取值 $\mu=0.03$ ,耐寒型支座(-40 ~+60)规划摩擦系数最小取值 $\mu=0.06$ 。转角:本系列的支座滚动角度为0.02rad。位移单向活动抗震支座位移量，横桥向为 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 3、加5201硅脂后，常温时活动支座规划摩擦系数为0.03，严寒时活动支座规划摩擦系数为0.06。一定有稳固的钢筋网设备在支承垫石内，竖向钢筋应与墩台内钢时接结实。浇筑垫石用的水泥标号不低于C40号，垫石混凝土顶面预先用水平尺校准，力求平坦而清洁。
- 4、内部选用黄铜密封圈，比低合金钢圈更耐磨，密封功能更好。
- 5、选用套筒加螺栓的锚固方法，更易设备和维修。关于抗震支座支承垫石的平面大小应能承受上部结构荷载为宜，一般长度和宽度都比盆式支座的下钢板大250mm以上。垫石高度应大于65mm，以确保从到墩台顶面有满意的空间高度，用来安放千斤顶，供橡胶支座调换时使用。垫石四周做成坡面，以防积水。

