

耐晒黄G水墨颜料艳度好

产品名称	耐晒黄G水墨颜料艳度好
公司名称	莱州彩之源颜料科技有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	品牌:彩之源 耐光性:6-7级 耐热性:160度
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号（注册地址）
联系电话	0535 - 2826670 15589565812

产品详情

耐晒黄G（颜料黄1）

耐晒黄G水墨颜料艳度好

1125耐晒黄G（C.I.颜料黄1）

索引号：C.I.P.Y.1

英文名称:Fast Yellow G

中文别名:C.I.颜料黄;耐晒黄G;颜料黄G;1001汉沙黄G;1125耐晒黄G;颜料黄1;耐晒黄;C.I.颜料黄1;汉沙黄G

第One部分 物理指标

耐温性：160 。

耐候性：6-7级。

耐酸碱性：5级。

耐油性：5级。

第二部分 产品参数

相对密度：1.27-1.49

堆积密度/(lb/gal)：10.6-12.4

熔点/：256-257

平均粒径/ μm ：0.22-0.39

粒子形状：棒状体

比表面积/(m^2/g)：11-65

pH值/(10%浆料)：4.0-7.39

吸油量/(g/100g)：28-80

CAS号:2512-29-0

分子式: $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_4$

分子量:340.3333

EINECS号：219-730-8

第三部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：耐晒黄G（C.I.颜料黄1）为略偏绿光相易分散黄颜料，质地细腻，颜色鲜艳，有良好分散性和遮盖力，比颜料黄12的着色力略好。在塑料中的耐迁移性优异。

第四部分 应用领域

主要用于涂料、耐光油墨、印铁油墨、塑料制品、橡胶和文教用品的着色，也可用于涂料印花和粘胶。