

远程雾炮机厂家直营 晋城远程雾炮机 咨询153

产品名称	远程雾炮机厂家直营 晋城远程雾炮机 咨询153
公司名称	山东北华环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市唐村镇驻地（注册地址）
联系电话	15265713537 15265713537

产品详情

远程雾炮机的简单介绍

近些年来，人们对环境保护的意识越来越高，也越来越重视环保，于是雾炮机这一方便的机器便应运而生。雾炮机可以减少粉尘的出现和缓解雾霾，为人们的出行带来了极大的方便。

雾炮机除尘装置介绍：

更加的将水雾化成适合的降尘水雾颗粒，降尘速度快，喷洒更加均匀。

喷嘴部位：除尘除尘的效果和喷出雾滴的直径有着直接关系，本公司开发的雾炮机的关键部位——喷嘴，可以将水雾化为细小的雾滴颗粒，降尘效果更好，除尘速度快，喷洒的更远更均匀

水泵：水泵对于雾炮机来说就像心脏一样，可以把水从水箱送到喷头，然后通过高压将水流雾化，本公司泵体采用不锈钢铸造，结构简单，方便维护。

风机：风机可以产生高速流动的气流，在风机叶轮开始旋转时，高速流动的气流从出风口喷出，将喷头处已经雾化的雾滴吹送到需要的区域，在气流作用下，灰尘粉尘会产生晃动，远程雾炮机的缺点，更有利于雾滴覆盖在表面，提高喷洒效果。除尘雾炮机配备驱动方便，风压大，风速快，气流穿透性强的离心风机，既可以喷洒距离远，还能提高雾化的效果。

转向定位装置：在风机和出口管道的连接处，装备了转向定位装置，让风管出口方向可以在水平面内350°旋转，可以适合各种风向的变化，同时，在出风管口还设置了一个调节出风口仰角的转向定位装置，用来调节喷雾高度的需要。

远程雾炮机如何启动使用

- 1、电源连接：设备电源使用380V市电电源，现场电缆从现场电源处进行连接，适用电缆型号根据设备功率选用，远程雾炮机哪里有，另外一端直接连接至喷雾机的电控箱电源连接原件内，在现场电源和喷雾机之间建议配置一个手动电源开关，起到保护设备的作用。
- 2、水源：水源的水质要求可以满足水源悬浮物 50mg/L、PH值6~8、硬度 450mg/L、氯化物 250mg/L。射雾器接口处水源压力要求：市政生活用水的压力值0.1MPa-0.3MPa就可以。水源水管的配备要比喷雾机水泵出水口相对来说大一号码，可以满足射雾器的水量要求。
- 3、喷雾机设备启动：喷雾机启动有遥控、手动、远程控制、等方式。启动前再次确认水泵是否连接水管，水源是否处于打开状态；电源是否连接，远程雾炮机厂家直营，是否电源处于打开状态；在遥控器或喷雾机手动控制按钮上点按风机开按钮，等风机正常运行后1-2分钟之内，再按下水泵开按钮。

风机电源按钮和水泵电源按钮都打开后喷雾机开始送风和喷雾，整体雾化的效果可以通过手动调节喷雾机的喷头来调整，喷雾机控制面板和遥控器上还有左右旋转和上下俯仰的调整按钮。在喷雾机正常喷雾时可以根据降尘点的要求进行左右旋转和上下角度的调整来实现对准喷雾。除了手动调整喷雾机风筒的方向外还可以直接设定成全自动喷雾模式。全自动喷雾模式下雾炮机可以脱离人工手动控制旋转方向达到自动左右旋转、自动上下旋转，晋城远程雾炮机，全自动喷雾模式下还可以设定喷雾机开机的时间、工作的时间长度，喷雾时间间隔。

双流体远程雾炮机抑尘系统由水箱、多级过滤恒压供水站、空气压缩机、储气罐、微米级喷雾主机、雾炮控制器、喷雾箱、雾化风机、集中控制系统、配电箱等组成。

水箱容量根据现场情况来定，一般从4立方-10立方，可以采用连续供水或者定时供水。多级过滤恒压供水站将水箱内的供水多级过滤后，通过水泵加压，保证压力恒定，输送至雾炮机主机内。空气压缩机产生压缩空气，经过储气罐缓冲，输送至雾炮主机内。雾炮主机对供水和供气进行检测调节，按照设定的压力和流量输送至各个雾炮机。

应用场景举例：在翻车机倾翻侧上面安装50型雾炮机，喷雾时间30s，周期2min.可以有效抑制翻车机的粉尘。

远程雾炮机厂家直营-晋城远程雾炮机-咨询153由山东北华环保股份有限公司提供。山东北华环保股份有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北华环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：臧经理。