

# 鑫涛塑胶厂家供应 钢结构支座聚四氟乙烯板批发零售

产品名称	鑫涛塑胶厂家供应 钢结构支座聚四氟乙烯板批发零售
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

## 产品详情

### 楼梯设聚四氟乙烯板的作用

主要是为了减震抗震

抗震结构楼梯的原理是节点活动连接，钢结构支座聚四氟乙烯板批发零售，波过来的时候楼梯和楼板之间可以活动，从而避免了大楼摆动力加载在楼梯上造成楼梯折断影响人员逃生，聚四氟乙烯是已知摩擦系数极低的固体材料，利用摩擦阻力小的特性制作桥梁滑块、抗震楼梯节点垫块有益于它们之间的移动，聚四氟乙烯板批发零售，避免热胀冷缩和波冲击对构筑物的损毁。其在500摄氏度左右的完全热分解产物有四氟乙烯，这些产物在高温时会分解出高腐蚀性的含氟气体。改性聚四氟乙烯材料摩擦系数小、抗压、抗冲击、耐腐蚀是抗震结构楼梯节点的好的选择，钢板或其他摩擦系数小、抗压、耐腐蚀的材料也可用。

楼梯四氟板主要是使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，在现在楼梯使用中相当广泛。聚四氟乙烯在260、370和420 时的失重速率（%）每小时分别为 $1 \times 10^{-4}$ 、 $4 \times 10^{-3}$ 和 $9 \times 10^{-2}$ 。因为楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据限行规定需要设计滑动支座。楼梯使用的四氟板品种规格必须符合设计要求和施工规范规定。要求聚四氟乙烯板表面平整、洁净、表面无受损处。

无害—具有生理惰性；优异的电气性能，是理想的C级绝缘材料。

温度 -20 ~ 250 （-4 ~ +482 ° F），允许骤冷骤热，或冷热交替操作。

压力 -0.1 ~ 6.4Mpa（全负压至64kgf/cm<sup>2</sup>）（Full vacuum to 64kgf/cm<sup>2</sup>）

它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片、聚四氟乙烯密封件、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐

化学腐蚀的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

其在500摄氏度左右的完全热分解产物有四氟乙烯，这些产物在高温时会分解出高腐蚀性的含氟气体。

鑫涛塑胶厂家供应-钢结构支座聚四氟乙烯板批发零售由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。鑫涛塑胶厂家供应-钢结构支座聚四氟乙烯板批发零售是临沂鑫涛塑胶有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。