

空气式插接母线槽 湖南插接式母线槽 扬中思宇电气

产品名称	空气式插接母线槽 湖南插接式母线槽 扬中思宇电气
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

产品详情

母线槽安装工程量的计算，支架的间隔，弯头数目，密集型插接式母线槽，终端箱始端箱个数的计算等等都是母线槽安装过程中我们要考虑的题目。

低压式插接母线槽的固定支吊架和弹簧支架一般都是在订购插接式母线的时候，出产供给厂家按照安装位置和所出产的封母情况配套制作供给的。采用自行加工制作的情况。母线槽安装时每层一付弹簧支架和2个固定支架。封母水平安装时：一般为1.8~2m一个支架。支架、铁构件，可以重量计算，套吊支架安装制作定额子目。支架几米算一个，按设计图纸要求计算，图纸不详可与设计职员联系质询。

这些试验设备才能确保该企业出厂产品能提供了有效依据。导体的审核及试验，封闭母线槽导体规格比电工手册40 环境温度载流的能力打了15~20%的折扣，结构散热较差的封闭母线槽折扣要更大，如对封闭母线槽的载流能力计算有差距时建议要做温升极限验证试验。对于不同领域使用的母线槽来说，产品规格、耐腐蚀性、耐高温等方面的需要也是有一定的差异的，这样才能够更好的针对实际需要来购置。

- 1)照明型母线槽外壳采用轨道式铝合金型材，装配简单快捷，外形美观。
- 2)所有电流等级母线槽采用同一规格外壳，湖南插接式母线槽，连接处采用标准连接端子，通用性好。
- 3)利用绝缘件支承并隔开绝缘导线，用电。
- 4)采用通用的两孔、三孔插座，引出分支电源方便、快捷。
- 5)插座设置有利于三相负载均衡。
- 6)提供各种现场安装方式，用户可根据需要灵活使用。

1)照明型母线槽外壳采用轨道式铝合金型材，装配简单快捷，外形美观。

- 2)所有电流等级母线槽采用同一规格外壳，连接处采用标准连接端子，通用性好。
- 3)利用绝缘件支承并隔开绝缘导线，空气式插接母线槽，用电。
- 4)采用通用的两孔、三孔插座，引出分支电源方便、快捷。
- 5)插座设置有利于三相负载均衡。
- 6)提供各种现场安装方式，用户可根据需要灵活使用。

空气式插接母线槽-湖南插接式母线槽-扬中思宇电气由扬中市思宇电气有限公司提供。扬中市思宇电气有限公司为客户提供“桥架,母线槽,支吊架”等业务，公司拥有“桥架,母线槽,支吊架”等品牌，专注于工业制品等行业。，在镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。