

F46塑料回收电话 江门F46塑料回收 盛昌塑料

产品名称	F46塑料回收电话 江门F46塑料回收 盛昌塑料
公司名称	东莞市盛昌塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市高埗镇颐龙西路8号101室
联系电话	18898711120 18898711120

产品详情

FEP（全氟乙烯共聚物）材料特点

FEP结晶熔点为304℃，密度为2.15g/CC（克/立方厘米），F46塑料回收电话，它是一种软性塑料，其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的，在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数（2.1）。该材料不引燃，可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性，摩擦系数较低，从低温到39F均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品，用作流化床和静电涂饰的粉末，江门F46塑料回收，也可制成水分散液。

F46塑料回收

铁氟龙（聚四氟乙烯）薄膜适用于作电容器介质、特种电缆的绝缘层，导线绝缘，电器仪表绝缘及密封衬垫，还可做不粘带、密封带、脱模。

通常又被称之为铁氟龙、特氟龙、特富龙、特氟隆、铁等(皆为TEFLON的译音)。它可以分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃高温下连续使用，高使用温度可达290-300℃，低的摩擦系数、良好的耐磨性和好的化学稳定性。F46塑料回收

pfa回收，物料性能：

- 1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
- 2、长期使用温度-80--260度，有的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，F46塑料回收价格，有“塑料王”之称。
- 3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。

4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，拉伸强度高，伸长率可达100-300%。介电性好，耐辐射性能优异。F46塑料回收

F46塑料回收电话-江门F46塑料回收-盛昌塑料(查看)由东莞市盛昌塑料制品有限公司提供。东莞市盛昌塑料制品有限公司位于东莞市高埗镇颐龙西路8号101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛昌塑料在废料回收再利用中享有良好的声誉。盛昌塑料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛昌塑料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。