

铠装型ASTP-120 (for RS485) 2*1.5技术参数

产品名称	铠装型ASTP-120 (for RS485) 2*1.5技术参数
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

铠装型ASTP-120 (for RS485) 2*1.5技术参数

1、 型号规格：

铠装型ASTP-120 2 × 1.5

2、

导体：截面积达到1.5平方，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 13.7 /Km。绝缘电阻 1000 .Km

3、 绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、 屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、 附有独立的TC接地导体。

6、 工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、 特性阻抗：120欧姆。

8、 双层钢带铠装

9、 护套：灰色阻燃PVC护套

10、 线芯绞距40-50mm。

11、 环境温度：-20 ~85 。

我公司主要经营七芯拉力电缆 矿用通讯拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5
MHYV MHYA32 MKVV22 MKVVR MHYVR MHYVP MKVV32 MKVVRP
MHYS32 MHYSV MSYV-75-5 MHSYV-5 MGXTSV MGTS33 MGTSV
MGTSHYA (5-2400对) HYAT (5-2000对) HYA53 (5-300对) HYAC (5-300对)
直埋于地下电缆HYAT53大对数电话线HYA HYAT53系列 HYAHYAT53 大对数电缆室外电话线HYAT53
HYA HYAT53HYA 4、控制电缆及布电线(以下电缆均可定做阻燃和耐火电缆) KVV (2-61芯)
KVV22 (2-61芯) KVV32 (2-61芯) KVVVP (2-61芯) KVVVP2 (2-61芯) BV RV (0.75-240 mm²)
KVVVP2-22 (2-61芯) 通信机房用阻燃软结构电缆(通信设备电源线) RVVZ RVVZ22 ZA-RVV
ZRVR (6-240MM²) 高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53 铁路信号电缆 PZYA(PTYA)
PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03)
PZYAH23(PZYAH23) 计算机电缆DJVPV,DJVVP,DJYVP,
DJYJVP,DJYJPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYVPV,DJYJPV,JVV,JVVP