

增韧 耐磨SBS中石化巴陵YH-792 注塑级 粘合剂SBS 密封剂SBS 鞋类应用SBS 塑胶原料

产品名称	增韧 耐磨SBS中石化巴陵YH-792 注塑级 粘合剂SBS 密封剂SBS 鞋类应用SBS 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	9.50/KG
规格参数	SBS:鞋类应用SBS YH-792:粘合剂SBS 密封剂SB 巴陵:中石化巴陵
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

增韧 耐磨SBS中石化巴陵YH-792 注塑级 家用货品 粘合剂 密封剂 鞋类应用

SBS在加工应用拥有热固性橡胶无法比拟的优势：

- (1) 可用热塑性塑料加工设备进行加工成型，如挤压、注射、吹塑等，成型速度比传统硫化橡胶工艺快；
- (2) 不需硫化，可省去一般热固性橡胶加工过程中的硫化工序，因而设备投资少，生产能耗低、工艺简单，加工周期短，生产效率高，加工费用低；
- (3) 加角余料可多次回收利用，节省资源，有利于环境保护。

目前SBS主要用于橡胶制品、树脂改性剂、粘合剂和沥青改性剂四大应域。在橡胶制品方面，SBS模压制品主要用于制鞋（鞋底）工业，挤出制品主要用于胶管和胶带；作为树脂改性剂，少量SBS分别与聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度；SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点；SBS作为建筑沥青和道路沥青的改性剂可明显改善沥青的耐候性和耐负载性能。

产品实拍：

