

重型板材货架仓库高位立体货架木板存放架板材存放货架

产品名称	重型板材货架仓库高位立体货架木板存放架板材存放货架
公司名称	上海幸源货架有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3333弄1号三楼A区
联系电话	15000479962 15000479962

产品详情

【1】、横梁式货架结构简单、安全可靠，可任意调整组合，出入库不受物品先后顺序的限制。广泛应用于以托盘存储、叉车存取的仓储模式。

【2】、横梁式货架的柱片由立柱、横撑、斜撑以螺栓连接而成。柱片与C型抱焊梁插接组成货架框架，采用安全销固定，结构简单可靠。每层可以75mm或70mm步距上下自由调整。

【3】、横梁式货架可随着得立柱、横梁规格的大小决定层载要求，具有惯性矩大、层载能力强、抗冲击性能强的特点，每层层载在相对设计下可达3000kg/层。

【4】、横梁式货架单根立柱高度可达12米，托盘货架的可塑型非常大，在托盘货架基础上搭建模具货架、阁楼货架、立体库货架等还可做成特殊的油桶货架等。

【5】、横梁式货架可有效的提高仓库存储高度，提高仓库的空间使用率。适合各类型货品存放。【6】、横梁式货架外形更安全，防止叉车碰撞还可以增加立柱护脚、防撞杆。为了层载更安全还可在横梁上安置横梁搁挡、层板、网片跨梁等附属设施。【7】、横梁式货架造价低，安装和操作都很方便，查找货

位容易，适用于任何搬运工具，因而是广泛应用的一种货架。【8】、横梁式货架还可以配层板，可以是钢板、，密氨板或格栅网。以便使用不同尺寸的托盘。

生产工艺：

【生产制造工艺流程】：原材料 校平 轧制成型 切断 下料 冲压 焊接 校正 黑件验收 表面喷塑 质检验收 包装 入库

货架制造精密度：所有零部件均采用冷冲模精密机械冲孔定位，保证其孔距一致性。

【焊接工艺】：所有焊缝均为自动焊接，采用二氧化碳气体保护焊。

材质及强度指标：所有货架的构件均采用宝钢优质冷板材料轧制、加工的型材制作。其强度指标如下：
货架冷轧型材、柱片、横梁及层板强度指标(N/mm²)

货架焊接强度指标：（JB/T5323—91指标N/ mm²）

【表面处理】：物理除锈、静电喷塑