

楼梯防火玻璃批发价 桑联钢化玻璃厂家 官渡区楼梯防火玻璃

产品名称	楼梯防火玻璃批发价 桑联钢化玻璃厂家 官渡区楼梯防火玻璃
公司名称	云南桑联钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1426号大院
联系电话	13888085157 13888085157

产品详情

一般是由两至三层玻璃原片，将其四周以阻燃胶条双道密封，后在形成的空腔内灌注防火液而成，具备耐火完整性的一种防火玻璃。

灌浆防火玻璃又可分为有机灌浆防火玻璃和无机灌浆防火玻璃两种。

有机灌浆防火玻璃的优点是可制备成隔热型防火玻璃。缺点是耐候性差，易产生气泡、发污发黄等缺陷，属于基本被淘汰的工艺。

无机灌浆防火玻璃的优点是此种防火玻璃采用无机物进行加工，可达到较为稳定的防火性能和外观质量，抗老化性能强，官渡区楼梯防火玻璃，不起泡、不发黄，还有防热辐射性能:粘结力强，耐酸性，耐热性好;具有良好的隔音减噪效果。该产品根据厚度不一禅既可以制成隔热型的A类玻，也可以制成非隔热型的C类玻璃。

当设置实体墙和防火挑檐确有困难时，楼梯防火玻璃批发价，可设置C类防火玻璃墙，楼梯防火玻璃公司，高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。根据2001版的《建筑用安全玻璃 部分：防火玻璃》（GB15763.1-2001）规范要求，B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性和热辐射强度的防火玻璃。在2009版的《建筑用安全玻璃 部分：防火玻璃》（GB15763.1-2009）规范中，取消了B类防火玻璃，只保留了A类和C类防火玻璃，不再有B类防火玻璃。理想的框架设计是实现防火玻璃系统耐火性能的关键，而在设计中合理地选择防火密封材料是防火系统的保证。据有关资料统计，在火灾中因受烟雾、窒息而的人占有较高的比例，楼梯防火玻璃批发厂家，因此在防火系统中，密封是非常重要的环节。防火玻璃在安装时，除了钢框架结构，还需要耐火垫块、防火膨胀密封条、防火密封胶、门窗密封件等系列辅助材料，这类材料应采用不燃或难燃材料，其燃烧性能应符合现行GB50222—2001《建筑内部装修设计防火规范》、GBJ16—87

《建筑设计防火规范》和GB50045—2005《高层民用建筑设计防火规范》的规定。楼梯防火玻璃批发价-桑联钢化玻璃厂家-官渡区楼梯防火玻璃由云南桑联钢化玻璃有限公司提供。云南桑联钢化玻璃有限公司在建筑玻璃这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南桑联钢化玻璃一直以客户为中心、为客户创造价值

的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。