

# 氟碳粉末 蓝晟 氟碳粉末涂料

产品名称	氟碳粉末 蓝晟 氟碳粉末涂料
公司名称	湖北蓝晟氟硅新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄石经济技术开发区海洲工业园A栋厂房南面二楼3、4号房间
联系电话	13329936547 13329936547

## 产品详情

金属粉末注射成型技术是根据塑料成型工艺学、高分子化学、粉末冶金工艺学和金属材料学等多学科交叉的产物，利用模具可注射成型坯件并通过烧结快速制造高密度、高精度、三维复杂形状的结构零件，能够快速准确地将设计思想物化为具有一定结构、功能特性的制品，并可直接批量生产出零件，氟碳粉末供应厂家，是制作技术行业一次新的变革。该工艺技术不仅具有常规粉末冶金工艺工序少、无切削或少切削、经济效益高等优点，还克服了传统粉末冶金工艺制品、材质不均匀、机械性能低、不易成型薄壁、复杂结构的缺点，氟碳粉末，特别适合大批量生产小型、复杂以及具有特殊要求的金属零件。工艺流程：粘结剂——混炼——注射成型——脱脂——烧结——后处理。

氟碳粉末注意1. 调配好的氟碳漆涂料必须5小时内用完，以避免超过活化期作废；2. 该氟碳漆应置于干燥、防水、防漏、防晒、防高温、远离火源；3. 开罐后，用120—200目过滤后使用；4. 施工温度：0—35 为宜，相对湿度小于80%。相对优势

1. 与传统油漆涂料比较，具有更加出色的耐光，耐候性；2. 与传统的外墙贴铝塑板相比，操作更简易，翻新容易；3. 造价比铝塑板低很多，又可达到相同的效果；4. 质量轻，不会给墙体带来沉重的负担，不存在铝塑板坠落的危险。

氟碳和粉末的区别：

3、烘烤温度

PVDF涂料烘烤温度：230 ，氟碳粉末涂料，15min。

粉末涂料烘烤温度：室内塑粉180 ，20min;室外塑粉：200 ，20min; 4、功能特色

4、耐候性(野外耐紫外线，耐黄变，保光保色，耐风吹日晒)

氟碳喷涂：15年以上，

粉末喷涂(纯聚酯粉末), 氟碳粉末价格, 7-8年。

## 5、漆膜厚度

氟碳喷涂：全体35-60  $\mu\text{m}$ 左右。

粉末喷涂：60-120  $\mu\text{m}$ ，依据种类的区别而不一样。

## 6、外表作用

氟碳喷涂：素色，金属色。光泽一般不高。

粉末喷涂：素色、金属色、砂纹等艺术性涂料。可做亮光、哑光、无光等多种。

氟碳粉末-蓝晟-氟碳粉末涂料由湖北蓝晟氟硅新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北蓝晟氟硅新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!