

工厂式水产养殖水加温设备 水产养殖加温设备 金三匠电器

产品名称	工厂式水产养殖水加温设备 水产养殖加温设备 金三匠电器
公司名称	日照金三匠电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区临沂北路日建工业园内
联系电话	19506331798 19506331798

产品详情

在工厂化养殖、小棚养殖模式中，加温都是一个永远有热度的话题。随着环保活动的开展，生物燃料、电加热逐渐取缔了传统的加温方式——燃煤锅炉，但与此同时，业者还在不断探索新的加温模式，以取得更高的效果。

日照金三匠电器科技有限公司秉承“真诚服务、信誉为先”的经营理念，非常注重产品质量，水产养殖加温设备，赢得了广大客户的一致好评，竭诚欢迎新老客户前来洽谈、惠顾！

养殖池加热管加热恒温方式

水池水有热量散失(水池表面向环境散热、水池水体向池体及池壁散热、补充新鲜水带来的热负荷需求)导致水温下降，所以需要时刻保证提供给养殖池的热量满足水池散失的热量即可保证水体的恒温，针对需求，工厂式水产养殖水加温设备，我们系统设计热泵加热提供的热量时刻等于水池大散热量。

池体恒温管道的进出水温差可能大于热泵稳定运行的供回水温差，所以系统设计加入一个中间水箱，以保证水体恒温的进出水温度的稳定。

水源热泵是利用水源中的能量对目标水体加热的设备。它通过压缩机的工作，将水源中的热量转移到目标水体中。

它主要由四个部分组成：压缩机，蒸发器、热交换器、制冷剂。制冷剂经过压缩机后，到达蒸发器。在蒸发器里压力减小，制冷剂变为气体状态。在蒸发过程中，它会吸收来自水源水中的大量热量。从而使经过的循环水温度下降，达到对循环水制冷的目的。相反地，工厂化水产养殖加温设备，如果循环水经过压缩区域，则循环水温度上升。在设置好目标温度后，水源热泵可在热泵和冷水机之间自动切换。从而保持循环水保持在一定的温度范围内。

工厂式水产养殖水加温设备-水产养殖加温设备-金三匠电器由日照金三匠电器科技有限公司提供。日照金三匠电器科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。金三匠电器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！