

耐磨 耐候抗氧化SEBS中石化巴陵YH-533 密封剂SEBS 鞋应用SEBS 塑胶原料

产品名称	耐磨 耐候抗氧化SEBS中石化巴陵YH-533 密封剂SEBS 鞋应用SEBS 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.30/KG
规格参数	SEBS:薄膜应用SEBS YH-533:增韧 透明SEBS 中石化巴陵:中石化巴陵
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

SEBS具有优异的耐老化性能，既具有可塑性，又具有高弹性，无需硫化即可加工使用，边角料可重使用，广泛用于生产弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能：较好的耐温性能，其脆化温度 -60°C ，使用温度达到 149°C ，在氧气气氛下其分解温度大于 270°C 。优异的耐老化性能，在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%，臭氧老化（ 38°C ）100小时其性能下降小于10%。

优良的电性能，其介电常数在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一兆赫为 2.3×10^{-4} ；体积电阻是一分钟 $9 \times 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$ ；二分钟为 $2 \times 10^{17} \Omega \cdot \text{cm}$ 。良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6之间，能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的油类进行充油，如白油或环烷油。无需硫化即可使用的弹性体，加工性能与SBS类似，边角料可重复使用，符合环保要求，无*，符合FDA要求。比重较轻，约为0.91，同样的重量可生产出更多体积的产品。

SEBS 美国科腾 G-1780

SEBS 美国科腾 G7705-1001-01

SEBS 美国科腾 G7720

SEBS 美国科腾 G7720-1001-01

SEBS 美国科腾 G7723X
SEBS 美国科腾 MD6945
SEBS 宁波欧瑞特 7335
SEBS 宁波欧瑞特 7335 (503)
SEBS 日本可乐丽 4033
SEBS 日本可乐丽 4044
SEBS 日本可乐丽 4055
SEBS 日本可乐丽 7125
SEBS 日本旭化成 N504
SEBS 台湾李长荣 7550
SEBS 台湾李长荣 7551
SEBS 台湾李长荣 9550
SEBS 台湾李长荣 9551
SEBS 台湾李长荣 9552
SEBS 台湾李长荣 9554
SEBS 台湾台橡 6150
SEBS 台湾台橡 6151
SEBS 台湾台橡 6152
SEBS 台湾台橡 6154
SEBS 台湾台橡 6159
SEBS 台湾台橡 7131
SEBS 中石化巴陵 YH-501
SEBS 中石化巴陵 YH-502
SEBS 中石化巴陵 YH-502T
SEBS 中石化巴陵 YH-503
SEBS 中石化巴陵 YH-503T

SEBS 中石化巴陵 YH-561

SEBS 中石化巴陵 YH-602

SEBS 中石化巴陵 YH-602T

SEBS 中石化巴陵 YH-604

SEBS 中石化巴陵 YH-688