

河北张家口市闭水气囊适用范围

产品名称	河北张家口市闭水气囊适用范围
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	颜色:黑色 运输:壹米滴答 型号:加厚
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

河北张家口市闭水气囊适用范围 树脂内衬法是采用有防渗薄膜的无纺毡软管，经树脂充分浸渍后，从检查井处拉入待修复管道中，用水压或气压将软管涨圆，固化后形成1条坚固光滑的新管，达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看，由于这项技术适应性强、可靠，利用检查井作业，可以做到锹土不动，是真正意义上的非开挖，已在排污管道修复上得到广泛的应用管道封堵气囊施工及潜水作业安全措施

、河北张家口市闭水气囊适用范围使用设备及人员：

A、设备（1）轻型潜水设备；（2）0.35立方空压机台；（3）水下对讲机系统二套；（4）医用氧气瓶；（5）管道用封堵气囊二只；（6）业主需提380伏三相电源；

B、潜水员二名；2、潜水助手名；3、现场负责人名

管道封堵气囊的施工：

1、好的容易携带的管道封堵气囊制品大部分都选用优质柔软的橡胶高分子材料制作，因为这种材料有堵水效果好，重量轻的特点，容易折叠运输，建筑及市政管道施工大部分是在室外作业，流动性大，如果管道封堵气囊的分量过重，会给施工会带来很大的不方便河北张家口市闭水气囊适用范围准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不超0.015MAP，检查气囊是否漏气。

2、河北张家口市闭水气囊适用范围打开管道口，将气囊慢慢放置所需位置，然后向管道封堵气囊充气，充气至适宜的压力为好。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

(1) 该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

(2) 以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵气囊会有破损的可能。

(3) 河北张家口市闭水气囊适用范围对于市政排水管，要求清干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

(4) 不同规格的管道封堵气囊在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、河北张家口市闭水气囊适用范围为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬气囊过程中，不得拖拉气囊，以防止损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不停下作业，继续用打气泵给气囊至标准气压，等作业完成后再检查气囊的或者是配件哪里漏气