

SEBS 日本可乐丽 4033 成人用品SEBS 高透明SEBS 不粘手高强度SEBS 塑胶原料

产品名称	SEBS 日本可乐丽 4033 成人用品SEBS 高透明SEBS 不粘手高强度SEBS 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	26.60/KG
规格参数	SEBS:成人用品SEBS 4044:不粘手高强度SEBS 日本:日本可乐丽
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

SEBS的主要用途

1. SEBS具备不错的紫外光可靠性，抗氧化性和耐热性，因此在房顶和铺路用沥青中也能够应用。
2. SEBS与中间有比较好的相容性，因而可作为纸包装制品较柔韧性表层镀层。
3. SEBS在加温时并没有显著的裁切流动性时温度不比较敏感，因而它能够做为IPN的模版。（IPN的基本概念：二种不溶解的高聚物，可做到缠结开链的互相围绕，如第就可以根据化学键化学交联将二种不相溶高聚物"锁住"在一起。）
4. SEBS油共混物的有机化学水溶液可取代乳胶生产制造外科手套等产品，因为SEBS没有不饱和脂肪烃基且纯净度较高，在这里且有下二种优势：(1)抗氧化性，抗活性氧性能不错；(2)天然胶中带有蛋白，会使一些患者造成风险的过敏症状，而这一共混物就不容易。

SEBS具备的抗老化特性，既具备延展性，又具备高弹力，不用硫化橡胶就可以生产加工应用，边角余料可多次应用，用以生产制造弹性体材料，塑料改性，胶黏剂，润滑脂增粘剂，电缆电线的填充物和套料等。SEBS具备优良的耐老化，耐温性，耐缩小形变性和的物理性能：

1. 合适的耐热性能，其老化性能 -60 ，应用温度做到149 ，在O₂氛围下其转化温度超过270 。 2. 的

抗老化特性，在人力加快老化箱中脆化一星期其特性的下降率低于10%，活性氧脆化（38）100钟头其特性降低低于10%。3.优质的电气性能，其相对介电常数在一Hz为 1.3×10^{-4} ，一MHz为 2.3×10^{-4} ；容积电阻器是一分钟 $9 \times 10^{16} \text{ } /\text{cm}$ ；二分钟为 $2 \times 10^{17} \text{ } /\text{cm}$ 。4.优良的降解特性，共混特性和的充油溶性，能溶解很多常见有机溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6中间，能与多种多样高聚物共混，可用硫化橡胶行业常见的原料油开展油式，如工业白油或环烷油。5.不用硫化橡胶就可以操作的弹性体材料，生产加工特性与SBS相近，边角余料可多次重复使用，合乎环境保护规定，无*，合乎FDA规定。6.比例比较轻，约为0.91，一样的总重量可制造出大量容积的商品。

本企业长久运营市场销售 SEBS 日本可口可乐丽 4033