

全新风空调机组厂家 瑞尼森环保 镇江空调机组

产品名称	全新风空调机组厂家 瑞尼森环保 镇江空调机组
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

空调机组公设:组合式空调机组自我不带冷、热源,是以冷、开水或蒸气为媒人,用以较好对氛围的过滤、加温、制冷、加湿、消声、热回收、习尚拍卖和新、回风搅和等职能的箱体组合式机组。照说二次回风体系中组装式空调机组的处理过程:风尚由此过滤器过滤滤去尘埃和杂品,经一次加热后进去喷水室开展湿热处理,缓和除湿后随即与二次回风进展夹杂。本机组能够完成输送、混合、加热、冷却、去湿、过滤、消声等功能中几种处理功能的机组,自身不带冷、热源,冷媒为冷水,热媒为热水或蒸汽,以功能段为组合单元,可以根据用户需要任意分段组合,功能多样、组合灵活,能满足各行各业的空气净化,空气调节系统的需要。中央空调机组之中央空调机组品牌。

主要功能段：

混合段用于不同状态空气的混合,并控制和调节空气的流量。一般设有回风口,装有手动或电动风量调节阀。

空气过滤段

机组标准配置为板式出初效和袋式中效过滤器,也可配置到过滤器。

初效过滤器,恒温恒湿空调机组厂家,可分为板式或袋式,滤材为无纺布,过滤效率G3、G4(80%-90%计重法)。

中效过滤器,可分为板式或袋式,滤材为无纺布,过滤效率F7(比色法)。

过滤器,滤材为超细玻璃纤维,过滤效率H13(99.9%计数法)。

空气过滤段,可提供过滤器压差计和压差开关控制压差器。

机组的别过滤段，应设置在正压端，以保证过滤效果。

空气过滤器的终阻力为初阻力两倍时，应予以更换，以此为风阻设计值。洁净空调系统为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数，常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气，以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。

为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数，常用的方法是向室内不断送入一定

量经过处理的空气，以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气，镇江空调机组，就需要一整套设备对空气进行处理，并不断送入室内，又不断从室内排出一部分来，这一整套设备就构成了洁净空调系统。

组合式空调机组构成部件：

- 1、箱体面板：外层是高强度的彩色钢板，吊顶式空调机组厂家，内层是轻质隔热材料聚泡沫塑料或聚氨酯，通过自动复合机，全新风空调机组厂家，用高度粘合剂将两者粘合而成，具有重量轻、机械强度高、隔热、隔音、耐腐蚀、耐水蒸汽渗透及耐气候性等性能。
- 2、框架：机械冷弯用型材，强度高，无冷桥。为自带钢件底座，表面进行防腐处理。
- 3、风机：采用双进风离心风机，该类风机具有良好的空气动力特性，运行点准确、区域宽广、振动小、噪声低、寿命长等特点。
- 4、减振装置：为减轻风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间设置了减振装置进行隔振，有效减少了机组的振动。
- 5、表面式冷却器（表冷器）：采用铜管套波纹铝翅片结构，由设备冲压并经机械胀管制作而成，表面不易积灰，便于清洗，有效防止病菌滋生；盘管经过严格的清洗，确保换热器的表面清洁度，从而保证了换热效果。
- 6、挡水板：有镀锌钢板、不锈钢和玻璃钢三种材质可供用户选择
- 7、冷凝水盘：在机组外安装排水水封，能确保冷凝水的排除，保持水盘干燥，有效防止细菌滋生
- 8、过滤段：采用按照标准生产的各类过滤器，具有过滤效果好、风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。

全新风空调机组厂家-瑞尼森环保(在线咨询)-镇江空调机组由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！