

吉林印刷水性油墨直销 青松油墨

产品名称	吉林印刷水性油墨直销 青松油墨
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

水性油墨怎么控制干燥时间

水性油墨厂家生产的产品对于很多印刷行业来说都是非常重要的，为了保证它的使用效果我们需要在使用的时候注意它的干燥，那么应该如何控制它的干燥时间呢？

在不影响印刷速度的情况下，尽量让水性油墨干燥速度慢一点，可通过加慢干剂进行调节。印刷薄纸类产品时，降低水性油墨的干燥速度可以减小纸张的翘曲程度。增强烘箱空气的对流速度，可以明显地加快印刷品干燥速度。加入慢干剂可以解决印刷品擦伤以及光油版表面粘脏。

而且我们应该注意不同的使用环境和加工产品都应该做好相应的油墨调试工作，这样才能更好的发挥它的作用效果，从而达到我们想要的效果。

水性油墨的调色

丝网印刷着色操作有时不能满足客户一次的颜色，如果客户认为召回的颜色有误，需要注意以下问题：

当使用原色时，客户经常提供Pantone颜色代码作为规格，但由于Pantone色卡仅使用色卡进行胶版印刷，胶印和丝网印刷之间存在许多差异，因此颜色只能接近颜色。其次，恢复相同墨水的相同颜色是没有问题的。后，吉林印刷水性油墨直销，我使用单一墨水来恢复其他墨水，因为墨水配方的问题只能近似。

1、多用在里印中

一般水基型凹印油墨存在没有亮光、掉灰和浓度不高等缺点。印刷时多用在里印中，这样可以达到文字清晰、网点完整、发色性强、层次分明的特点。

2、适当浅版化

一方面，水性化体系导致油墨具有牛顿流体的流变特征，印刷水性油墨直销图片，传墨量比溶剂型油墨大15%以上；另一方面，水性油墨的固体含量高，相同面积干燥墨膜厚度可小一些。因此，对相同面积的着墨孔，印刷水性油墨直销定制，建议雕刻得浅些。

3、加入消泡剂

水性油墨呈弱碱性，印刷过程中比溶剂型油墨更容易产生气泡，在印品上出现白点、砂眼等质量故障，因此可加入1%左右的消泡剂。

4、控制好干燥温度

水性油墨以挥发干燥为主，并配有一定反应干燥，干燥墨膜的复溶性比溶剂型油墨差。因此，热空气温度控制很重要，温度太低油墨表层干结，但内部干燥不透，套色时出现反粘；温度太高油墨干燥速度快，干结墨层无法再溶解于水，清洁困难。

5、别混用

水性油墨不能与其他墨混用，否则，导致质量问题。

6、添加相应助剂

由于醇和胺都易挥发，印刷水性油墨直销加工，因此，油墨的PH值容易发生变化，在印刷过程中要注意经常添加相应的助剂。

吉林印刷水性油墨直销-青松油墨(推荐商家)由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青松油墨——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村，联系人：刘总。同时本公司还是从事水性油墨，油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。