

广州C型锁扣拉力测试 T型勾拉力检测

产品名称	广州C型锁扣拉力测试 T型勾拉力检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州C型锁扣拉力测试 T型勾拉力检测

扣成品后，须经受拉断、拉伸试验和表面检视及外形测量鉴定，合格的方可使用。要求卸扣的表面要光滑平整，不允许有裂痕、裂缝和瑕疵及锐边等缺陷。横销连接螺纹不得有滑牙、松动、卡住现象。对可疑区域可用放大镜等手段进行仔细复查。对于经过调质处理的卸扣要进行硬度检验，其表面硬度不得太大。

每个新卸扣在使用前都要进行载荷试验，拉伸试验所施加的实验载荷取为二倍的额定载荷，试验时间要保证5分钟。卸载后要全面仔细检查，不得有任何变形和可见缺陷，横销应能转动自如。对于已进行载荷试验的卸扣，以5%的比例进行可靠性抽样实验。

此外，卸扣还必须定期进行拉力实验，以保证其可靠性。定期拉力实验时间：用于抓斗的卸扣，应三个月一次；用于其他装卸工具上的卸扣，每隔半年一次。与此同时，对于使用中卸扣还要定期进行退火处理，以消除其内应力。退火温度650，退火时间要根据卸扣钢材直径而定。