

【达州市【卫生防疫站污水处理设备工艺】】

产品名称	【达州市【卫生防疫站污水处理设备工艺】】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

卫生防疫站污水处理设备工艺对污水处理的二级生化处理工艺有：活性污泥法、生物氧化法、曝气生物滤池法、生物膜法、C法等。污水如何处理的效果更佳，需要根据处理目标选择不同的处理工艺，下面我们介绍几种不同的处理工艺：格栅井 污水中含有大量较大的悬浮物和漂浮物，格栅的作用是截留并去除上述，对水泵和后续处理单元起保护作用。格栅井位于井的正上方，采用钢砼结构与调节池合建一体，格栅井的上方建有格栅间一座，防止栅渣传播，为协调周围，可对格栅井外面作美化处理。操作人员可定期对栅渣、清理、外运，作为焚烧掉。为减轻操作人员的劳动强度，和工作，保证污水除渣的效果，格栅井内设置1台机械格栅和1台提篮格栅。机械格栅和提篮格栅采用不锈钢材料制成，具有耐腐蚀，机械格栅自动从污水中清理栅渣，方便，故障少、率低。悬浮物浓度不太高(一般浓度在50~500 mg/L)时的颗粒沉淀属于絮凝沉淀，如给水工程中的混凝沉淀、污水处理中初沉池内的悬浮物沉淀均属此类型。絮凝沉淀中，由于颗粒相互碰撞。凝聚变大，沉速不断加大，因此颗粒沉速实际上是变化的。水位，调节池的利用率，土地开挖量，较少投资。井采用地下封闭钢砼结构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池顶上覆土，为检查方便，在井的边角处设有检查孔，可定期对井进行。调节池 调节污水水质水量。调节池采用地下封闭钢砼结构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池顶上覆土，为检查方便，在调节池的边角处设有检查孔，可定期对调节池进行；调节池中设有潜水搅拌机，定期搅拌，防止悬浮颗粒沉淀。絮凝沉淀池 用于去除污水中的悬浮污染物，了悬浮物对剂的，节省剂的用量，并为余氯在线自动监测提供良好的。为减小面积，采用竖流式沉淀池，采用地埋式钢筋混凝土结构，与其它处理单元合建在一起，池顶上覆土，为检查方便，在絮凝沉淀池的边角处设有检查孔，可定期对调节池进行。污泥沉积在泥斗中，通过污泥泵定期经污泥管污泥浓缩池中，自流入池。

沉淀池 沉淀池进入池，使污水与剂保持一定的停留时间，保证剂有效地杀死水中，排放至市政管网。根据《机构水污染物排放》(GB18466-2005)要求传染病污水时间不宜小于1.5小时，综合污水时间不宜小于1.0小时。采用地埋式钢筋混凝土结构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池内设置导流墙，避免短流，在池的出口设置余氯自动监测设备，以便及时调节剂的投加量。污泥储池 收集并储存絮凝沉淀池产生的污泥，定期向池内加入石灰对污泥进行，污泥脱水后，干污泥外运，滤液回流至调节池。采用地埋式钢筋混凝土结构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池顶上覆土，为检查方便，在污泥储池的边角处设有检查孔，可定期对调节池进行。污泥储池中设有潜水搅拌机，以利于污泥加药时进行搅拌。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散

颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和不断变大，沉速不断。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度，而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花，生活污水中的有机悬浮物，活性污泥在沉淀中都会出现絮凝沉淀的现象。生活污水：生活污水主要来自家庭、商业、机关、学校、城镇公共设施及工厂的餐饮、卫生间、浴室、洗衣房等，包括厕所冲洗废水、厨房洗涤水、洗衣排水、沐浴排水及其他排水等。生活污水的主要成分为纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质等有机物质，氮、磷、硫等无机盐类及泥沙等杂质，生活污水中还包含有多种微生物及病原体。影响生活污水水质的主要因素有生活水平、生活习惯、卫生设备、气候条件等。污水：按性质分为综合和传染病两类，这里所指传染病指传染性疾病专科和带传染病的综合。而综合为不带传染病的综合和各类非传染性疾病的专科。

污水较生活污水复杂，产生的污水中含原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等。

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。