

湖北襄阳彩砂烧结砂环氧地坪用

产品名称	湖北襄阳彩砂烧结砂环氧地坪用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

陶瓷颗粒的实用范围有哪些？

答：

随着时代的发展陶瓷颗粒得到了越来越广泛的作用，陶瓷颗粒也得到了更为广泛的应用。

1、公交港湾，公交车专用道、汽车停车场、残疾人专用道、体育场阶梯防滑、公交车专用道；

2、陶瓷颗粒厂家介绍到应用到非机动车道、城市交通环行路、交通象征临近交通拥挤路段、人行道、交通放慢区、自行车道、桥梁、站台、走道、中心阻隔线、高速弯道处、大桥进出口、路途放慢带、山路紧急转弯道口；

3、隧路途面、弯路途面、坡道、高速公路收取站、高速公路危险地区；

4、室外停车场、坡道、购物中心停车场、机场、船埠、工场、产业区区分；

5、车库坡口、小区门口、冰雪城市家门口、景观路途及其余。

陶瓷颗粒的路面在一经推出就受到了很多人的喜爱，目前不管是在公园还是在机场几乎都是随处可见了，不仅使用性能较强而且也具有必定的美观性。但是在平常的时分经常遇到陶瓷颗粒路面起泡的问题，所以陶瓷颗粒路面在施工过程中，我们应当如何去进行预防呢。

1、要在陶瓷颗粒的运送、贮存等工作上做好相应的保存工作，要严格的操控所用颜料、填料及溶剂的含水量，在底漆配方中需求尽量避免运用可溶性的填料，而且要运用溶剂要统筹其蒸发平衡，避免溶剂过多残留。在高湿环境中要运用渗透低的基料。

2、从陶瓷颗粒工程施工的每一个环节、细节做起。在施工的时分要避免高温、湿润等不良气候环境，被施工表面温度的相对湿度不高于85%，在施工之前如果涂层遇到雨或凝露、结霜等天气的时分要等路面干燥之后，再向涂刷下一道地坪资料。

在施工前应将地坪资料稀释拌和且静置一段时间后再涂刷，特别是双组分地坪资料应有必定的熟化期，然后避免混合不均匀和反应产生热等导致气泡。留意涂层厚度、陶瓷颗粒下降其透水性。

在陶瓷颗粒里进行表面抽样调查，如果是粗糙度太大易产生漏涂、空穴导致气泡的产生。在底材经预处理后表面必定要坚持洁净而且不得留下电解质、粉尘、油脂等影响地坪资料附着力的杂质。在成品运用和保存的时分还要尽量避免高温、高湿环境，削减直接与水接触的机会、涂刷多孔性基材的时分应先涂刷渗透性好的封闭底漆，尽量驱除孔内残留空气、溶剂等残留物。