

广西钦州彩砂烧结砂水磨石用

产品名称	广西钦州彩砂烧结砂水磨石用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

彩色陶瓷颗粒路面施工前的准备工作有哪些？

答：

彩色陶瓷颗粒路面一经推出就受到了很多用户的欢迎，不仅是在色彩上鲜艳、种类多样，并且在还可以再一定程度上美化环境，以及色彩的分工还可以增强一定的警示性。不仅如此彩色陶瓷颗粒路面的防滑、防水功用也比较好，可以在恶劣的室外环境里应用长时间不褪色。那么功用这么强大的路面，它在施工前的准备工作有哪些呢？

1、在彩色陶瓷颗粒路面施工之前要确保施工路面没有任何的路面病害，并且仍是平整、洁净和没有任何污染物的，假如有的话需求采纳相应的办法来管理病害或者是清除相应的污染物等。

2、需求的工作人员进行整理路面尘埃和障碍物，确保路面洁净整洁。

3、假如路面有深坑或者是小洞的时候，需求填平或者是用用恰当的填充料，将路面进行修复。

4、假如路面上有油污或者是污迹的时候可以选择使用恰当清洁剂，整理完毕之后用水冲刷，等待彻底枯燥后才可施工。

5、在施工前需求确保路面是枯燥的，假如是潮湿的路面可以用热压缩空气机吹干。特别是冬季环境，还需求加一个加热路表面的工序使得树脂加快凝结。

6、在彩色陶瓷颗粒路面的施工范围内，用牛皮胶纸或胶带封边之后再测量施工范围面积，以便计算彩色

陶瓷颗粒的施工用量。

7、路面施工温度主张保持在15-35 之间，是比较合适的施工温度，并且新铺的沥青路面需求确保在六周之后才能进行彩色路面的施工。

天然彩砂主要应用于：建筑装修、水磨石骨料、真石漆、彩砂涂料等。天然彩砂可用于制造大理石、地板砖、瓷砖及装饰用卫生洁具等，具有光泽、光滑、坚固耐磨等优点。利用天然彩砂制作的新型内外墙石漆、浮雕等产品，具有耐磨、防水、防腐、无毒、粘结力强色彩绚丽等特点，被广泛应用于建筑工程及室内装饰、浮雕等。用天然彩砂制作的喷漆涂料，具有无毒、无味、光泽鲜艳、色调柔和、立体感强等特点。利用五彩石铺设的地面、路面能起到美化环境、保健身体的作用。