

广西贺州高岭土涂料

产品名称	广西贺州高岭土涂料
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

晶彩石的主要特点？

答：

晶彩石是一种水性仿石涂料，它不仅能模仿大理石的纹理，而且具有很好的耐候性。结构稳定，不易褪色；建筑产品突出简约、美观、典雅，并能创造出独特的艺术装饰效果；表面光滑不粗糙，涂层坚韧，附着力高不开裂，耐候性、耐温变性高，耐污染性强，易清洗，自洁功能强。

晶彩石的主要特点

1、色彩丰富

色彩自然、生动、逼真。与天然彩砂相比，色彩更为丰富，给人以典雅庄重之美。

2、仿真

高度仿石，真石效果逼真，高贵气度自然呈现。

3、耐候性好

好的耐候性，出色的光照和保色性。

4、手感平整

光滑的涂层表面具有良好的触感和平整度。

5、耐水性强

涂层完全干燥后，经清洗或大雨浸泡后不会变白，具有优异的耐水性。

晶彩石适用于住宅、别墅、宾馆、学校、医院、办公楼、商业建筑的外墙及室内装饰。

陶晶石的原料为99.99%的石英砂，破碎高温烧制而成；质感砂的原料为砂，质感砂的颜色是调制的，没有弹性。使用的胶粘剂是普通丙烯酸树脂，不环保，耐候性差。保色期为5-8年，会褪色。陶晶石的颜色在1500 高温烧成，采用硅丙树脂，不易褪色，经久耐用；质感砂是一种涂料，没有节能环保的作用。陶晶石是一种符合国家节能环保政策的节能材料；质感砂表面凹凸不平，容易藏污纳垢。陶瓷晶体表面平整，并且有罩光漆保护，不易褪色和污染；质感砂厚度为1-1.5mm，易开裂，无隔热功能。陶晶石的厚度分别为3mm、5mm和8mm，消除了开裂问题。保温指标符合相关标准；质感砂没有热反射功能。