

耐德蓄电池M2AL12-65SFR/12V65AH使用参数

产品名称	耐德蓄电池M2AL12-65SFR/12V65AH使用参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德蓄电池 型号:12V65AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

耐德蓄电池M2AL12-65SFR/12V65AH使用参数主要特点：全密封免维护设计 适应高频率、深度放电要求，极大提高了放电的持久性及深度循环放电能力 浸泡式极板化成,独特的FTF极板化成工艺 分析纯电解液 电解液不分层，无需均充 无腐蚀性气体溢出 任意方向摆放使用 阀控式设计，开启压力为5Psi 任意方向摆放使用 电池外壳及盖板采用ABS材料，强化阻燃材料（V0级）可选 自放电率低 通过FAA和IATA机构无害产品认证 符合IEC896-2，D/N4353，以及BS6290 EUROBAT标准

充电特性：

要根据环境温度选择的充电电压，在15~25°C条件下建议为2.27-2.30V。建议在电池安装场地加装空调，并根据环境温度变化适当调整电池浮充电压。请参照下表进行调整（±3mV/°C）。

为保证电池的使用寿命并发挥性能，好采用恒压限流充电，电池初始充电电流应限制在0.20C以内。

产品简介：粗壮的极板使电池具有更长的寿命，阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命，持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖，槽盖的热封黏结渗漏，吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能，UL的认证，多元格的电池设计使电池安装和维护更经济，可以以任何方位使用

1. 安全性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2. 放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。
3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
4. 耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。

6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。

7.

耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观

我公司一直致力于将优质的蓄电池产品和完美的服务提供给用户。制定了相应的渠道建设策略和服务支持体系。可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等全方位的服务。公司自成立开始，就以“诚实经营，高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场，紧跟信息产业的发展潮流，不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理，提高员工的整体素质，树立公司的良好形象。