

# 安徽化工厂卧室暗装防爆风机盘管

产品名称	安徽化工厂卧室暗装防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFP-85WA 噪声:43
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

品牌：英鹏

型号：BFP-85WA

使用面积（m<sup>2</sup>）：25

额定风量m/H：850

额定冷量（KW）：4.58

额定热量（KW）：7.45

输出功率（W）：76

噪声（dB）：43

水量kg/h：800

水阻Kpa：30

风机数量：2

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

技术参数表：

产品介绍：

该风机盘管采用全封闭压缩机，运行可靠，使用寿命长。具有体积小、重量轻、噪音低、能效比高、安装方便等特点。适用于各种场所的通风换气。

特点：

该风机盘管采用全封闭压缩机，运行可靠，使用寿命长。具有体积小、重量轻、噪音低、能效比高、安装方便等特点。适用于各种场所的通风换气。

该风机盘管采用全封闭压缩机，运行可靠，使用寿命长。具有体积小、重量轻、噪音低、能效比高、安装方便等特点。适用于各种场所的通风换气。

保持机组水平安装在凝结水管一端抬高造成凝水倾斜，卧式机组，安装时四个吊点一定要保  
洁进塑料管路堵塞高闸不得堵塞等。应使机组凝结水管进出水管的清洁和保温工作，凝  
制机组三档调整开关，开启是应从启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，单机控  
风机组等。应使机组凝结水管进出水管的清洁和保温工作，凝制机组三档调整开关，开启是  
机组允许使用压力大1.6MPa。

过滤器要定期进行清洗。

换热器定期洗涤保持清洁，确保传热良好。

接通电源后应先开动风机观察期旋转方向是否正确。

机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

机组在维修时应切断电源。

选用风机盘管机组请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。

卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。

防爆标志：ExdIIBT4, ExdIICT4

防爆型风机盘管环境要求：

不应高于80℃(常用60℃)；否则可能引起机组换热器的管壳腐蚀。机组凝露；进水热水温度  
度 30%。风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36℃，供热时：10~30℃；空气相对湿

3、 风机盘管机组只作为性空调使用，切勿用于特殊场合。

4、 请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

适用范围

1区、2区危险性场所

2 A、 B类爆炸性场所

3有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度