

供应尼龙PA66杜邦408HS 苏州分销商

产品名称	供应尼龙PA66杜邦408HS 苏州分销商
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:408HS
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PA66（尼龙双6、聚酰胺）工程塑料、PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

408HS 物性表

基本性能 额定值 单位 测试方法

(饱和(23))

DAM|50%RH7.0|-

(24小时浸渍(23))	DAM 50%RH1.2 -
物理性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH1.09 1.09
机械性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH80 270
揉曲模量 (23)	DAM 50%RH1965 1103
洛氏硬度M	DAM 50%RHM71 M50
埃佐冲击强度 (23)	DAM 50%RH230 240
硬度计硬度	DAM 50%RH83 76
洛氏硬度R	DAM 50%RHR115 R102
屈服伸长率	DAM 50%RH5 15
屈服强度 (23)	DAM 50%RH60.7 51.7
拉伸冲击强度	
(长试样23)	DAM 50%RH550 1680
(短试样23)	DAM 50%RH189 265

拉伸强度 (23)	DAM 50%RH62.1 51.7
电性能稳定值单位测试方法	DAM 50%RH10 10
介电常数 (10Hz(cps))	DAM 50%RH3.1 4.8
耗散因数	
(100Hz(cps))	DAM 50%RH0.02 0.1
(10Hz(cps))	DAM 50%RH0.02 0.11
(10Hz(cps))	DAM 50%RH0.02 0.10
介电常数	
(100Hz(cps))	DAM 50%RH3.1 5.9
(10Hz(cps))	DAM 50%RH2.9 3.3
热性能稳定值单位测试方法	DAM 50%RH230 -
UL可燃性导级	DAM 50%RH94 HB
熔点结晶	DAM 50%RH270 -
线性热膨胀系数	DAM 50%RH7 × 10 ⁻⁵ -
荷重形变 (13.8MPa.50)	DAM 50%RH1.4 -
熔点 (Fisher Johns法)	DAM 50%RH255 255
热畸变温度 (18 × 10Pa)	DAM 50%RH75 -

