

# KSG-5KVA防爆照明变压器

产品名称	KSG-5KVA防爆照明变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

## 产品详情

KSG型矿用隔爆型干式变压器适用于矿井下有沼气煤尘的场所。在交流50Hz/电压660V的供电路中专为电钻、照明、信号等设备供电。变压器按GB3836.1-83《防爆电气设备通用要求》GB3836.2-83《防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。

KSG型矿用隔爆型变压器的箱体由钢板焊接制成，为了适应坑道运输，要求变压器结构高度要低。这样，铁柱直径可以偏大些，一般使用冷轧硅钢片。箱体可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线圈后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；它的进出线是电缆通过出线套引出的。变压器的原边电压一般为380伏、660伏两种；副边电压一般为220伏，127伏，36伏。KSG型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为660及380V，或220及127V。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。其它型号：如KSG-2.5KVA，KSG-4KVA，KSG-5KVA，KSG-10KVA，KSG-15KVA,KSG-20KVA。