

# 塑料造粒填充料 空心玻璃微珠 工程塑料减重材料

产品名称	塑料造粒填充料 空心玻璃微珠 工程塑料减重材料
公司名称	石家庄贵腾科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品级:优级 外观:白色粉末 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市新华区丰收西路120号铂领商务6楼CTKJ-014号(注册地址)
联系电话	18131150794

## 产品详情

# 塑料造粒填充料 空心玻璃微珠 工程塑料减重材料

### 空心玻璃微珠参数

外观	白色粉末
显微镜形状	单个空心球体
颜色	纯白
成分	碱钙硼硅酸盐
密度	0.2-0.6g/cc
Ph值	9
抗压强度	1.5MPa -123MPa
粒径	40-110 $\mu$ m
软化点	600
导热系数	0.003-0.01
吸油量	0.37-0.52g/cm
杂质	0.05%
漂浮率	98%
包装	15公斤/包, 编织袋包装, 内有薄膜

空心玻璃微珠用于注塑包装、玩具、水杯、等塑料制品中起到减轻重量, 增度的效果。

空心玻璃微珠用于人造石英石板、大理石板、外墙隔热板材中可降低重量，增加隔热性。

空心玻璃微珠用于橡胶制品、硅胶制品用增加隔热性能、降低材料密度、降成本。

空心玻璃微珠用于隔热板、绝缘板、挤塑板、轻质板材等起到明显减重的效果。

空心玻璃微珠用于油气田固井水泥浆提高了水泥石的热稳定性和耐久性。

空心玻璃微珠具有0.03的低导热系数用于外墙涂料、外墙保温板、反热涂料、管道隔热涂料、pvc保温板增加隔热保温的效果。

空心玻璃微珠型号									
密度 (g/cc)	0.15	0.2	0.22	0.25	0.32	0.37	0.38	0.46	0.6
粒径 (um)	30-110	65-120	20-70	25-100	20-80	25-85	15-75	15-80	15-60
抗压强度 (MPA)	2.0	3.4	2.7	5.1	13.8	20.67	27.6	41.42	120

#### 买家须知

图片为实物所拍，因灯光效果所以于实物有色差，应以实物为准；

运输费用，因所购产品数量不同地区不同，所以运费不同；

签收，到货后检查是否有损坏，确认无损坏后再签收；

售后，本公司客服24小时在线，精心为您服务。

服务，本公司可免费提供样品，可定制加工。