

# 湖南重工业防爆风机盘管厂家

产品名称	湖南重工业防爆风机盘管厂家
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFP-170WA 噪声:48
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

品牌：英鹏

型号：BFP-170WA

使用面积（m<sup>2</sup>）：45

额定风量m/H：1700

额定冷量（KW）：9.08

额定热量（KW）：16.3

输出功率（W）：152

噪声（dB）：48

水量kg/h：1600

水阻Kpa：40

风机数量：4

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

技术参数表：

产品介绍：

该风机盘管采用全封闭压缩机，运行可靠，使用寿命长，噪音低，节能效果好，是空调系统的理想选择。

特点：

该风机盘管体积小，占地少，布置方便。尺寸紧凑，平衡型好，安装快。结构对称，线条明快，风机有三种速度可调，并采用了式电容电机，使风机用电省，节能效果好。

该风机盘管采用全封闭压缩机，运行可靠，使用寿命长，噪音低，节能效果好，是空调系统的理想选择。

该风机盘管采用全封闭压缩机，运行可靠，使用寿命长，噪音低，节能效果好，是空调系统的理想选择。

机组三档调整开关，开启是应从启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，单机控制。

机组用电源：单相220V ± 10%，50Hz交流电机壳应安装接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与风壳是否接触，机组安装时注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏以免影响美观和性能。

机组允许使用压力大1.6MPa。

过滤器要定期进行清洗。

换热器定期洗涤保持清洁，确保传热良好。

接通电源后应先开动风机观察期旋转方向是否正确。

机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

机组在维修时应切断电源。

选用风机盘管机组请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。

卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。

防爆标志：ExdIIBT4,ExdIICT4

防爆型风机盘管环境要求：

用60风机盘管机组能引起视组换热器铜管腐蚀。否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80（常

2、建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36，供热时：10~30；空气相对湿度 90%。

3、风机盘管机组只作为性空调使用，切勿用于特殊场合。

4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

适用范围

1区、2区危险性场所

2 A、 B类爆炸性场所

3有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度