## 恒顺防腐木定制 景观防腐木凉亭报价多少钱

产品名称	恒顺防腐木定制 景观防腐木凉亭报价多少钱
公司名称	商丘市城乡一体化示范区恒顺防腐木厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市示范区香君路与中州路交叉口东20米路南
联系电话	18039108138 18039108138

## 产品详情

目前,国上通行的对木材进行防腐处理的主要方法是:采用一种不宜溶解的水性防腐剂,在密闭的真空罐内对木材施压的同时,将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材,稳定性更强,防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的的防腐性能。过去三十年来,防腐处理的方法主要以CCA为主。其主要化学成分为铬化(ChromatedCopperAarsenate),它清洁、无臭,处理后的木材表面可以上漆。是世界上公认的有效的防腐处理方法。

## 如何避免涂刷户外保护涂料

如需涂刷户外保护涂料的,表面应保持干净及干燥后再涂刷户外保护涂料,如有颜色的保护涂料应充分搅匀,禁止兑任何稀释剂。如遇雨雪天气,生态防腐木凉亭报价多少钱,先用塑料布盖住,等天晴后再刷户外保护涂料。注:涂刷后24小时之内应避免雨雪。零度以下避免涂刷保护涂料。表面用户外保护涂料或油基类涂料涂刷完后(只需一遍)为了达到佳效果,48小时内避免人员走动或重物移动,以免破坏木材面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时面层再做两道清漆处理。

透入度对于边材,景观防腐木凉亭报价多少钱,以边材透入率表示,即防腐剂的有效成分渗透到木材边材中的深度与木材(同侧)边材的总深度之比,以百分比表示;对于表面心材,蚌埠防腐木凉亭报价多少钱,以透入深度(单位:mm)表示。防腐处理前木材含水率及木材的渗透性是影响透入度的直接因素

,木材渗透性由木材性质决定,同一树种防腐剂透入度影响大的因素就是木材含水率,所以防腐处理前的干燥木材以降低木材含水率是重要的环节。载药量检测方法载药量检测按GB/T 23229—2009《水载型木材防腐剂分析方法》的规定进行。步骤主要包括试样前处理获得待检测药液、采用相应分析方法检测药液浓度以及计算防腐木载药量。其中,防腐木中铜、铬含量的测定采用原子吸收光谱法;防腐木中DDAC和BAC的测定可采用滴定法或高液相色谱法;防腐木中戊唑醇和丙环唑的测定采用高相液相色谱法;防腐木中硼的测定采用等离子原子发射光谱法(ICP)。具体测定步骤及条件可详细阅览标准。

恒顺防腐木定制-景观防腐木凉亭报价多少钱由商丘市城乡一体化区恒顺防腐木厂提供。商丘市城乡一体化区恒顺防腐木厂位于商丘市区香君路与中州路交叉口东20米路南。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前恒顺在木门中享有良好的声誉。恒顺取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒顺全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事安徽防腐木,亳州防腐木厂家,防腐木凉亭的厂家,欢迎来电咨询。