

长春制药厂挂式防爆风机盘管

产品名称	长春制药厂挂式防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFP-34 噪声:37
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

品牌：英鹏

型号：BFP-34

使用面积（m²）：5-10

额定风量m/H：340

额定冷量（KW）：1.8

额定热量（KW）：2.7

输出功率（W）：29

工作电流（A）：0.13

噪声（dB）：37

水量kg/h：360

水阻Kpa：15

电机数量：1

工作压力（MPa）：1.6

控制方式：自然排水型，可选配遥控或线控

风机型式：低噪音离心风机

机组外形尺寸（长宽高mm）：575*575*390

机组重量（kg）：24.25.26

面板（长宽高mm）：650*650*35

重量（kg）：2.5

吊装安装尺寸（长宽mm）：625*275

进出水接管：Rc3/4内螺纹

凝结水管（KM除外）：26

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

技术参数表：

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB3836.2 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”

GB3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：本安型“ib”

GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分：浇封型“m”

GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》