

# 广州化工厂挂式防爆风机盘管

产品名称	广州化工厂挂式防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFKT-3.5S 噪声:45
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

### 一.产品参数

品牌：英鹏

型号：BFKT-3.5S

风量（m）：630

冷量（W）：3010

热量（W）：4510

噪声db（A）：45

冷水供应温度：7 -12

热水供应温度：60 -50

电源：220V/50Hz

进出水管：ZG3/4

外形尺寸（长宽高mm）：890\*195\*280

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

### 挂式防爆风机盘管技术参数表：

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《危险场所电气安装（煤矿除外）》

## JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

### 产品特点：

是带湿型调湿系统理想的末端装置。在供水温度越高，制冷量减幅越大的除湿能力中，要特别的工作场所，使用本产品均能达到理想的效果。品种齐全，外形美观，客户所需率高，耐用能力强，铜管阻流设备（翅片自动冲片机、自动胀管机等设备）制成。换热效

### 适用范围：

1. 工程及军事等爆炸性环境中冷有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2. 1区、2区危险气体场所

3. IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4. 环境温度：—5 ~+43 。