

斗山护坡振动液压夯 深坑夯实台阶振动夯

产品名称	斗山护坡振动液压夯 深坑夯实台阶振动夯
公司名称	铭德销售（广州）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:铭德 型号:250 产地:山东
公司地址	广州市天河区珠吉路73号1栋1012号
联系电话	15154783182

产品详情

产品特点：

挖掘机振动夯是装在挖掘机上使用的夯实设备，采用的是美国泊姆克的马达，夯板使用的是NM400的钢板。减震垫也是使用的国内好厂家制作的，质量可靠。

工作原理：

液压挖机振动夯，利用的是挖掘机自身的液压动力带动马达旋转，马达直连偏心块，带动偏心块转动已达到夯实的目的。

产品参数：

型号UNIT	R80	R130	R200	R300
打击力TON	6~8	13~20	20~36	36以上
震动次数RPM	2200	2200	2200	
油量L/min	60~80	80~100	110~130	140~180
油压KG/CM2	200~240	240~260	240~260	
重量KG	450	700	1000	1350

夯实面（宽*长*夯板厚度）	750*900*20	850*1000*25	900*1300*30	1050*1600*30
总高mm	800	900	1150	
总长mm	750	850	1080	

产品特点:1.振幅大，为振动平板夯的十余倍至数十倍，以每分钟2000次的高频率冲击，确保坚固持久的夯实效果。

2.使用原装进口液压震动马达，进口圆柱滚子轴承，噪音低，坚固耐用。

3.关键部位材料选用高强度板和高耐磨板，保证质量。

4.振动夯与破碎锤产品线之间通用性很高。连接架和液压管路可与破碎锤换用，

5个型号的液压夯可配用各型号的挖掘机。

6.操作灵活，远胜于手推式夯实机，且在很多手推式夯实机无法工作的场合，比如深沟或陡坡液压夯都能不畏险阻完成作业。