消防应急吸顶式感应开关 维克

产品名称	消防应急吸顶式感应开关 维克
公司名称	成都维克安科技有限公司
价格	55.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:维克 型号:FAD-X
公司地址	成都高新区肖家河正街43号
联系电话	15882015767

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	维克
型号	FAD-X	工作电压	AC220（V）
感应范围	7米	感应原理	红外线技术的自动控制
负载功率	阻性200w,感性 100w	输出形式	接通负载
延时关闭时间	16秒-350秒	适用范围	走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明
产品认证	CCC		

产品简介

消防应急感应开关适用于公共洗手间、地下室、酒店、宾馆、办公楼、家居、物业等专业工程。成都维克安科技有限公司提供！客服028-81925991

产品图片

产品参数

功能特点: 基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围，开关将持续接通；人离开后，开关延时自动关闭负载。人到灯亮，人离灯熄，亲切方便，安全节能。双极性设计:开关需要接零线,且负载能力200w 全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命,无触点,开关无火花.

自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天侯感应). 自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选). 延时时间可调:16秒-350秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).
超低功耗:开关自身功耗<0.05w/h,比其它品牌同类产品更加节电.. 防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.消防应急功能:当遇到火灾等紧急情况时，利用“ 远程消防控制 ”功能使所有灯强制点亮，保证紧急情况的照明。（需专门铺设一条消防控制火线）电性参数: 感应方式 被动式
工作电压 185v-ac240v(50hz/60hz) 感应原理 人体红外 自身功率 <25ua 感应距离 7米 负载能力
阻性200w,感性 100w 感应角度 140度圆锥角 负载范围 白炽灯,日光灯,节能灯 光控感应 5lux-500lux(可调)
环境温度 -20℃—+50℃ 适用范围: 走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能，同时可用于防盗等用途。

公司介绍

客户案列 成都信高工业设备安装 质保壹年 终身维护 86型感应开关、吸顶型感应开关、日光灯用感应开关、节能灯感应开关、大功率感应开关、露天防水型感应开关、草坪灯感应开关、分体型感应开关、消防应急感应开关适用于公共洗手间、地下室、酒店、宾馆、办公楼、家居、物业等专业工程 。