

## a-b中压软启动器 各种信号均有

产品名称	a-b中压软启动器 各种信号均有
公司名称	绵阳斯尔特自动化系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:A-B 型号:各种信号均有 额定电流:1...147A ( A )
公司地址	中国 四川 绵阳市 绵阳高新区火炬北路14号
联系电话	86 0816 2534688 15883795522

## 产品详情

品牌	A-B	型号	各种信号均有
额定电流	1...147A ( A )	额定电压	380-400 ( V )
适用电机	三相异步电机	用途	减压起动

a-b自动化公司致力于成为最受客户信赖的自动化控制、动力和信息解决方案的供应商。以知名品牌艾伦-布拉德利allen-bradley、瑞恩电气reliance electric、道奇dodge和罗克韦尔软件rockwell software为后盾

### a-b软启动器

smc-flex模块化紧凑型软启动器smc-3智能型紧凑型软启动器smc-delta用于星三角场合的全集起动器150型smc-delta智能电机控制器电流范围1...147a限流起动内置式过载保护内置旁路smc-delta是一种紧凑型、易于使用的固态电机起动器，设计成可运行于采用内部三角形接线、3相星-三角形电机。这种星-三角形可替换式设计理想适合于

6线电机应用场合。它的特点是配备有内置式过载继电器和内置式可控硅整流（scr）旁路接触器，具有比传统起动方式更方便。本产品适应多种应用，诸如

压缩机、冷却器、泵、传送机和轧碎机等。控制器的工作模式包括：限流起动滑行停止保护性能说明1．过载保护：smc-delta具有内置式过载保护特性。可选的脱扣级别有关闭、10、15、或20等。这样具有更好的保护功能，防止在缺相状态下工作损坏电机

。可选的脱扣复位有自动和手动两种模式。作为标准配置上，还有手动产生脱扣功能，led指示灯和n.o.报警开关等。2．过热保护：smc-delta能通过内部热敏电阻检测csr的温度。当温度达到电极的最大的额定温度时，微型计算机就关断smc并且通过led指示发生过热故障

。3. 缺相保护：本单元的作用是保证在单相时不会起动电机，它可以防止电机在单相起动时烧毁。4. 无负载保护：在每次起动之前，本单元先检查连接到电机上的负载。如果有电机没有接到smc-delta上，起动器就会中止起动，并且发出负载损失故障指

示，这样可以防止单相起动造成的损坏。5. scr短路故障：每次起动之前，本单元先检查所有的scr是否没有短路并且连接到电机上。如果在smc-delta中有一个scr发生短路，起动器就会中断起动

并且指出发生scr短路故障。可以防止相间失衡造成损坏电机。

中压软启动器：1、1560d系列2、1560e系列中压软启动器应用场合：1.钢铁、化工、建材、造纸、烟草、石油、制药、粮食深加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。2.热力供热系统的锅炉供水泵，引风机电机的控制。3.水利设施、引水、提升工程、排污泵站、雨水排水控制系统。4.地铁、隧道等风机系统。5.重型机械设备堆取料机、轧机、加热炉等液压站电机。6.风力发电主发电机起动系统。7.水电站二次回路的供油泵，供气压缩机、渗漏及检修排水控制。8.高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵、通风系统、空调冷冻站循环泵、消防及喷淋泵的控制。9.天然气汽车加气站的压缩机控制系统。