郑州加工生产销售机械停车位租赁双层机械停车位

产品名称	郑州加工生产销售机械停车位租赁双层机械停车位
公司名称	上海澔源停车设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:澔源 型号:PSH 产地:河南
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	13918300984

产品详情

上海澔源停车设备，现有8000台车位现货成品专用租赁，拥有的安装施工团队负责配套的规划设计流程服务，可以快速配合相关要求达到规划检查达标

公司简介：

上海澔源停车设备有限公司，是一家自主研发设计，生产制造，安装维修和售后服务于一体的智能立体车库公司。我们长期致力于为社会解决停车难问题，立足安全，高效，秉承了德国工业先进，精良的一惯品质，力求打造优质，安全，实用，智能的产品！我们将不断超越自我，一如既往为客户创造价值，提供更好的技术产品和服务。

产品介绍：

上海澔源自主研发制造的第三代YT型垂直循环式智能立体车库广泛用于新旧住宅小区、机关单位、宾馆酒店、医院、银行、景区景点、大型商超、汽车4S店，停车场等公共场所。此立体车库每台占地仅需5米宽6米长的面积。该设备可根据客户实际情况设计制造为：8-10-12-14-16个车位不等（每种车库只限于停放规定种类车辆！如SUV型和轿车型的高度不同，该设备制造高度也有差异）此设备可随意组合使用，根据实际情况从一个到数百个不等，此车库智能控制，操作简单，灵活耐用，经济实惠，可根据客户要求加装防雨罩以及封闭。

产品特点：

1. 节省空间，利用率是传统停车位的4-10倍，不需要大面积土地就可以建造大型停车场，充分利用场地空间，发挥利用率，可根据用户要求合理布置列数。

2. 运行平稳，绿色环保安全无噪音，无需大面积照明，耗电量为普通地下车库的35%。

3. 运转速度快，存取车时间短，可根据用户要求设计全包装式、半包装式、简易包装式及无包装式等包装形式。

4. 防坠落、人车误入、车辆超长报警、欠压缺相、过流、断电自锁、紧急停车等全方位安全防护结构设计安全可靠，运行平稳，保养简单，故障率低 。

5. 光电检测，使车辆有序停放，智能自动化可以有效防止剐蹭

6. 全自动PLC控制，采用按钮、IC卡、遥控等多种控制方式，操作简单，设置灵活，便于组装挪移（工期短，效率高）

7. 高度智能，使用PLC自动调车，一次刷卡即可完成存取车辆，平均时间60秒左右
，运行平稳，噪音低，存取车方便

8. 设备造价低、维保费用低，美观大方，便于融入周围环境

工作原理:

采用机械垂直循环运动使每组车位根据自动就近旋转到设定位置。电机通过减速机带动传动机构，间隔一定距离设置一个存车托架。当电机起动时，存车托架随着链条反正转循环运动，达到存取车的目的。

由于停车设备厂家不同，设产停车设备尺寸大小并不一致，根具体厂家提供的停车设备尺寸进行立体车库土建规划设计等。机械式停车设备出入口尺寸要求：宽度应大于存放车宽加500，且不小于2250。对于存放大型轿车类车辆出入口应≥2350。仅存放轿车无人方式车库，出入口高度应≥1600，存放客车类车辆(车高2050以下)，应不小于2150。对于存放轿车车库，人车共用出入口时(准无人式，人车共乘式)出入口的高度应≥1800。出入口设置位置距离城市道路的规划红线不应小于7.5m，并在距出入口边线内2m处作视点120o范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。车位数多时，出入口数量应相应加，以便于在规定时间内清库及合理的出入库。室外多层平面移动式车库距道路红线应有一定的后退距离，距城市主要道路和次要道路以及设置的基地出入口不应小于6m。不应影响基地内主要道路的车辆正常通行。内部主要道路后退不应小于6m，出入口对外双向行驶的通道宽度不应小于5.5m，单向行驶的通道宽度不应小于3.0m。