

欧姆龙变频器 通用 OMRON/欧姆龙

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 欧姆龙变频器 通用 OMRON/欧姆龙 |
| 公司名称 | 绵阳斯尔特自动化系统有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:通用 品牌:OMRON/欧姆龙 产品系列:3G3MZ |
| 公司地址 | 中国 四川 绵阳市 绵阳高新区火炬北路14号 |
| 联系电话 | 86 0816 2534688 15883795522 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|----------|------------------|
| 应用范围 | 通用 | 品牌 | OMRON/欧姆龙 |
| 产品系列 | 3G3MZ | 型号 | 3G3MZ |
| 额定电压 | 三相AC380-400 (V) | 适配电机功率 | 0.75-315 (kW) |
| 滤波器 | 内置滤波器 | 直流电源性质 | 电压型 |
| 控制方式 | V/F闭环 | 供电电压 | 低压 |
| 电源相数 | 三相 | 输出电压调节方式 | PWM控制 |
| 营销方式 | 低价 | 电机容量 | 0.75-315 (KVA) |

3g3mz-zv2系列变频器乃针对各种变频调速应用而开发：人性化的设计和先进的制造管理技术以及欧姆龙一贯的造型简

约、功能丰富的风格，结合最新的用户的技术需求，使其具备了高贵的血统和最贴近市场的元素。

欧姆龙3g3mz-zv2系列变频器主要功能

- 1、无传感器的矢量控制；
- 2、内置emi[噪声滤波器](#)；
- 3、内置制动单元；
- 4、内置rs485通信接口，能够适配devicenet/profibus-dp/canopen现场总线；
- 5、环保的rohs指令；
- 6、易拆卸移出的操作器；
- 7、自动节能功能；
- 8、自动稳压功能；
- 9、pid控制最高输出频率为600hz；
- 10、载波频率可调范围1~15khz；
- 11、计数器功能；
- 12、电机参数自学习功能；
- 13、频率相加/相减功能；
- 14、基极封锁功能（bb）；

3g3mz-zv2系列变频器乃针对各种变频调速应用而开发：人性化的设计和先进的制造管理技术以及欧姆龙一贯的造型简

约、功能丰富的风格，结合最新的用户的技术需求，使其具备了高贵的血统和最贴近市场的元素。

3g3mz-zv2系列变频器涵盖了[风机](#)泵类专用功能，开环矢量功能，内置噪声[滤波器](#)以及多种网络总线功能，3g3mz-zv2将是您最节约而又最完美的选择。

欧姆龙3g3mz-zv2系列变频器主要功能

- 1、无传感器的矢量控制；
- 2、内置emi[噪声滤波器](#)；
- 3、内置制动单元；
- 4、内置rs485通信接口，能够适配devicenet/profibus-dp/canopen现场总线；
- 5、环保的rohs指令；
- 6、易拆卸移出的操作器；
- 7、自动节能功能；
- 8、自动稳压功能；
- 9、pid控制最高输出频率为600hz；
- 10、载波频率可调范围1 ~ 15khz；
- 11、计数器功能；
- 12、电机参数自学习功能；
- 13、频率相加/相减功能；
- 14、基极封锁功能（bb）；