

监控立杆 相与科技 蓟县监控杆

产品名称	监控立杆 相与科技 蓟县监控杆
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

产品详情

道路监控杆其外表的处理要求防锈能力好，道路监控杆生产厂家，当然对于公路监控立杆有着特殊的要求;外型要求等径、锥型、变径。施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞。立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米；原则上立杆的位置距离监控目标区域近距离不得小于5米，远距离不得大于50米，这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息；

其挖坑时，监控立杆，坑应该符合400*400*600，不锈钢监控杆，当然如果是5米以上的立杆，可以用300*300*600就可以了，蓟县监控杆，水泥强度等级需要达到32.5mpa.没有特殊情况时所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼所配钢筋符合及受风要求。监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡必须居中；监控杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓。

道路监控杆需要选用混凝土工根底。地脚螺栓上端需要为螺纹，下端为夹角小于60摄氏度。地脚螺栓应该焊接在下法兰盘上。基础浇捣后基础面必须要高于地平面5MM-10MM，混凝土必须要养护一段时间，以确保混凝土能达到一定的安装强度。室外监控立杆的安装需要按照一定的规范进行操作，监控立杆规范中规定了监控立杆安装时对于高度的要求。

监控立杆-相与科技(在线咨询)-蓟县监控杆由相与科技发展有限公司提供。“ 机柜,操作台,监控杆,列头柜”选择相与科技发展有限公司，公司位于：天津市南开区白堤路颐高电脑城对面，多年来，相与科技坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。相与科技期待成为您的长期合作伙伴！