

# 铸铁雨水篦子 铸铁篦子 启明规格齐全

产品名称	铸铁雨水篦子 铸铁篦子 启明规格齐全
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

## 产品详情

在承载扁钢的端头，一般使用与承载扁钢同规格的扁钢进行包边，也可使用型钢或直接用踢脚板包边，但包边板的截面积不宜小于承载扁钢的截面积。

需要活动和可拆卸的排水沟盖板，必须用排水沟盖板的安装夹具固定好.防止该构件的任何移位；安装夹根据需方要求可由生产厂供应，除不锈钢材料制造的安装夹外，碳钢制作安装夹必须经热浸镀锌表面处理，建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理，螺栓直径不得小于8mm，每件排水沟盖板使用安装夹的数量不得少于4只。

通常排水沟盖板的制作方法有:有机器压焊和手工制作两种机器压焊使用高压电阻.压焊机机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上通过强盛的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内从而可以得到焊点坚固稳定性和强度极高的排水沟盖板。、

(12) 排水沟盖板间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度：人工清除 不应小于1.2m  
机械清除 不应小于1.5m

(13) 机械排水沟盖板的动力装置一般宜设在室内，或采取其他保护设备的措施。

(14) 设置排水沟盖板装置的构筑物，昌邑铸铁篦子，必须考虑设有良好的通风设施。

(15) 排水沟盖板间内应安设吊运设备，以进行排水沟盖板及其他设备的检修和栅渣的日常清除

污水场常用的排水沟盖板

### 1、污水处理厂用排水沟盖板采用热镀锌排水沟盖板

采用低碳钢制作成的排水沟盖板要是不采用热镀锌的表面处理方式，即使在自然环境中都会很容易生锈腐蚀，铸铁篦子，在水处理厂这种高碱、高酸的环境中更容易腐蚀生锈。所以采用热镀锌排水沟盖板是

必须的。

## 2、污水处理厂用排水沟盖板一般采用复合排水沟盖板

热镀锌复合排水沟盖板有叫“覆面排水沟盖板”，铸铁雨篦子，是指在排水沟盖板的表面再焊接一层花纹板作为作业的平台表面，花纹板具有防滑、高承重的特点，有时水厂的水池需要清理污物垃圾需要清污车辆通过，铸铁雨水篦子，而且具有很好的密闭性达到美观的效果，采用复合排水沟盖板的重要性也就体现出来了。

## 3、无数处理厂排水沟盖板规格

污水处理厂排水沟盖板规格一般以G355/30/100G以上的规格为主，表面焊接的花纹板一般是3mm后的花纹板。排水沟盖板的制作同时要考虑跨度的要求才能选择合适的规格。像大跨度的，扁钢就要选择405以上的。

铸铁雨水篦子-铸铁篦子-启明规格齐全(查看)由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司位于山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启明机械在排水系统中享有良好的声誉。启明机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启明机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。