

翰丝动力HS30X价格，常用小型机动泵

产品名称	翰丝动力HS30X价格，常用小型机动泵
公司名称	上海翰丝机电有限公司兴化分公司
价格	1500.00/台
规格参数	翰丝动力:1 HS30X:2 上海:3
公司地址	上海市嘉定区百安公路539号4栋
联系电话	13701726985

产品详情

翰丝动力HS30X价格，常用小型机动泵

翰丝动力发展历程 翰丝动力电力在过去的十余年里，实现了快速的发展，在发电机组买卖行业中取得了一定的成绩，赢得广大客户的认可，有千千万万个回头客。在开拓市场中所进行的探索，所积累的经验，所吸取的经营理念，所锤炼的翰丝动力精神，这一切都离不开社会各界成功人士和中小企业的信任和支持，让翰丝动力品牌有了今天的成就，翰丝动力人表示衷心的感谢！

在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供国际品牌。

Project项目

Model型号		HS30X
Pump水 泵	Suction prot diameter 进水口直径	mm 80(3 ")
	discharge prot diameter 出水口直径	mm 80(3 ")
	Max.capacity流量	m3h 50
	Cont.head lift扬程	m 25
	Max.suction head吸程	m 8
Engine 发动机	Model: 发动机型号	HS-170F
	Engine type发动机形式	Single cylinder,4-stroke,air-cooled , engine单缸，四冲程，风冷，汽油
	Bore x Stroke缸径x行程	70*55
	Cubic cc.: 排耗量	cc 212
	Max.output(3600rpm)功率	KW 4.4
	Alimentation:供油方式	Natural 自流式
	Cooling system:冷却方式	Air 风冷
	Starting system:起动方式	Recoil 手拉式

Rpm::转速	rpm	3600
Oil capacity:机油容量	L	0.6
Fuel tank capacity燃油箱容积	L	3.5
Fuel consumption ratio耗油量	g/kW.h	365
Lube.brand润滑油型号		四冲程SAE10W-30 , 15W-40汽机油
Fuel type燃油型号		92#automotive unleaded gasoline92#
Standard Connector of infall,Connector of features outfall进出水管接头		Yes 有
标准配置 Filter过滤器		Yes 有
Seal ring密封圈		Yes 有
Hoop紧箍		Yes 有
Size尺寸 Packing size包装尺寸 (L x W x H)	mm	520*390*450
Net/Gross weight净重/毛重	kg	32/34
20FT Qty		178
40FT Qty		286