

砂浆岩棉复合板设备-砂浆复合板设备生产线- 双面水泥砂浆岩棉复合板

产品名称	砂浆岩棉复合板设备-砂浆复合板设备生产线- 双面水泥砂浆岩棉复合板
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

砂浆岩棉复合板设备-砂浆复合板设备生产线-双面水泥砂浆岩棉复合板 大城云翔

岩棉复合板生产厂家通过功率为十至一百吨以上的特殊水压机来把测试岩棉板样本压碎。影响岩棉复合板抗压强度的因素很多，其重要的有三种因素：组织、胶结物的性质、压力的方向。组织以结晶粒子大小而言，一些细粒的岩石或隐晶质的岩石，其抗压强度往往要较粗粒为大。由于岩棉板在生产过程中所使用的天然岩石种类不同，其生产出来的岩棉板其结晶粒子大小也不同，但是通过玄武岩生产出来的岩棉板其结晶粒子是小的，也是抗压强度大的。胶结物的性质在保温材料方面其抗压强度，岩棉板生产过程中所使用的粘合剂，根据岩棉板体系结构我们可以知道岩棉板有粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成，其粘结层和抹面层均使用的都是粘合剂因此其具备的抗压强度应该很好，但是需要注意的是由于粘合剂的质量不同因此其实际情况也不同。压力的方向岩棉复合板的抗压强度也决定于挤压应力作用的方向。岩棉板具有层面的，如果应力作用的方向和层面垂直，则岩棉板的抗压强度为大。岩棉复合板主要用于建筑保温大体可包括墙体保温、屋面保温、房门保温和地面保温等几个方面。其中墙体保温为主要，可采用现场复合墙体和工厂预制复合墙体两种形式。