

VMC-106立式加工中心

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | VMC-106立式加工中心 |
| 公司名称 | 上海谱港机床有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:立式加工中心 品牌:浦江 型号:VMC-106 |
| 公司地址 | 浦东新区南汇新城镇杭湾路361号 |
| 联系电话 | 86 021 58281547 13801871460 |

产品详情

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 类型 | 立式加工中心 | 品牌 | 浦江 |
| 型号 | VMC-106 | 重量 | 7500 (kg) |
| 主电机功率 | 15 (kw) | 界面语言 | 英文 |
| 主轴转速范围 | 8000 (rpm) | 定位精度 | 0.015 |
| 刀具数量 | 24 | 三轴行程(X*Y*Z) | 100-*600*600 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 18*3 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |

| | 机型 | 单位 | vmc-106 |
|----------|-------|-------|------------|
| 主轴 | 主轴规格 | | no.40/ 150 |
| | 主轴特性 | | 皮带转动 |
| | 主轴转速 | r.p.m | 8000 |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 600x1300 |
| | t型沟 | mm | 5-18*100 |
| | 作业面积 | mm | 1000x600 |
| | 容许荷重 | kgs | 600 |
| 移动量及移动速度 | x轴 | mm | 1000 |

| | | | |
|----------|---------------|--------|------------------|
| | y轴 | mm | 600 |
| | z轴 | mm | 600 |
| | 工作台至主轴端面距离 | mm | 100-700 |
| | 机身轨道面至主轴中心线距离 | mm | 655 |
| | 快速移动 | mm/min | xy:2000/z:1500 |
| | 切削进给移动 | mm/min | 1-10000 |
| 自动刀具交换装置 | 刀把型式 | | bt-40 |
| | 拉刀头型式 | | mas p40t-1(45 °) |
| | 刀具本数 | pcs | 24 |
| | 刀径容许最大直径(相邻) | mm | 80 |
| | 刀径容许最大直径(非相邻) | mm | 150 |
| | 刀把容许最大长度 | mm | 300 |
| | 刀把容许最大重量 | kgs | 7 |
| | 换刀机构 | | 换刀臂式 |
| | 选刀方式 | | 最短路径选刀 |
| 马达 | 主轴用(连续/30分钟) | kw | 11/15 |
| | x/y/z | kw | 2.5/2.5/2.5 |
| | 润滑用 | kw | 0.05 |
| | 切削用 | kw | 0.9 |
| 其他 | 机械高度 | mm | 2450 |
| | 机械面积 | mm | 3300x2600 |
| | 机械重量 | kgs | 7500 |
| | cnc控制器 | | fanuc-0i mate-md |

标准配置：

- 1、 fanuc oi mate-md
- 2、 电气箱热变交换机
- 3、 程序执行/结束/异常三色灯
- 4、 石英工作灯
- 5、 rs-232c传输界面
- 6、 刀具自动交换装置 (24t)
- 7、 主轴冷却机
- 8、 主轴吹气装置
- 9、 中央自动润滑装置

- 10、全封闭切削防护罩
- 11、刚性攻牙
- 12、自动断电装置
- 13、工具箱及基础调整块
- 14、机械电气操作说明书